

# DATENBLATT AV1001K

Automatische 100 mm Kühl



## Robuste und zuverlässige automatische vertikale Schiebetür für Kühl.

Diese Schiebetür verläuft vertikal im Raum, wodurch sowohl der Platzbedarf für die Struktur selbst minimiert wird als auch Stauraum um die Tür herum frei wird. Die Tür ist mit 100 mm hochisolierendem und feuerhemmendem PIR-Schaum isoliert, der Ihre Energieverluste minimiert und eine effektive Temperatursicherheit im Kühlraum gewährleistet. Die Tür wird automatisch betätigt und ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, der die strengsten Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllt.

## Dieser Schiebetür ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Sich auf Lebensmittelsicherheit konzentrieren
- ✓ Auf Energieeinsparungen und nachhaltigen Betrieb ausgerichtet sind
- ✓ Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit legen
- ✓ Eine zuverlässige und wartungsfreie Tür erfordern

## DATENBLATT AV1001K

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 mm brandhemmendem Hochleistungsdämmstoff Polyisocyanurate-Hartschaum gewährleistet hohe Temperatursicherheit.</li> <li>▪ Entspricht den strengsten Anforderungen der Lebensmittelindustrie.</li> <li>▪ Platzsparende Lösung.</li> <li>▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer.</li> <li>▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.</li> </ul>
MABE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximale Breite: 3000 mm.</li> <li>▪ Maximale Höhe: 3500 mm.</li> <li>▪ <b>Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.</b></li> </ul>
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm oder 2 mm Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ 2 mm salzwasserbeständiges, eloxiertes Aluminium.</li> <li>▪ Der Rahmen ist immer isoliert.</li> </ul>
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm verzinkter Stahl.</li> <li>▪ 1 mm weißes PVC (Food safe).</li> <li>▪ <b>Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.</b></li> </ul>
LAUSCHIENE UND LAUFROLLEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Edelstahl AISI 304</li> </ul>
FALLKEIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur Sicherung einer hermischen Schließung des Türblattes am Rahmen und Fußboden ist die Laufschiene mit einem Fallkeil versehen.</li> </ul>
DICHTUNGSPROFILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensmittelgeprüfter Gummi.</li> <li>▪ In salzwasserbeständigen, eloxierten, geschlossenen Aluminiumprofilen montiert.</li> </ul>
HANDGRIFFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außenseite: Bügelgriff aus Edelstahl.</li> <li>▪ Innenseite: Schalengriff in Türblatt eingesetzt.</li> </ul>
GEGENGEWICHT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komplettes am Gewicht des Türblattes angepaßtes Gegengewichtsystem. Dies sichert eine leichte und funktionelle Tür.</li> </ul>
AUTOMATIK	<p>Zahnstangenautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drucktaster</li> <li>▪ Zugschalter</li> <li>▪ Radar</li> <li>▪ Fernsteuerung</li> </ul>

## SONDERAUSSTATTUNG AV1001K

SCHLÖSSER	<ul style="list-style-type: none"><li>Vorhängeschloßbeschlag mit oder ohne Not-auslösung aus Edelstahl.</li></ul>
FENSTER	Standardgröße: <ul style="list-style-type: none"><li>150 x 300 mm.</li><li>400 x 600 mm</li><li>500 x 600 mm</li></ul>
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"><li>Salzwasserbeständigem Aluminium nodiseret aluminium</li><li>Edelstahl.</li></ul>
SCHEIBE	<ul style="list-style-type: none"><li>Mindestens doppelte Isolierverglasung.</li></ul>
NOTKLAPPE ODER NOTTÜR	<ul style="list-style-type: none"><li>Notklappe lieferbar in Größe: 600 x 1000 mm.</li><li>Nottür lieferbar in Größe: 800 x 1800 mm</li></ul>
TRITTSCHUTZPLATTE	Edelstahl AISI 304 <ul style="list-style-type: none"><li>Türbreite x 300 mm (standard)</li><li>Türbreite x 800 mm (standard).</li></ul>