



MH0601K

Mit MH0601K erhalten Sie eine hochwertige Tür für Kühlräume.

Unsere Drehtüren sind aus extrem haltbaren Materialien gefertigt und zeichnen sich durch außergewöhnliche Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Die Türen sind von hoher Qualität und haben eine sehr lange Lebensdauer, auch unter extrem anspruchsvollen Bedingungen.

Die Türen können im Hinblick auf die Sicherheit und den Gebrauch individuell angepasst werden, um die Anforderungen der Umgebung zu erfüllen, in der die Tür eingesetzt werden soll, einschließlich sensibler Umgebungen wie Lebensmittel und Reinräume.

MH0601K

60 MM 1-FLÜGELIG KÜHLRAUMTÜR

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Mit 60 mm brandhemmendem Hochleistungsdämmstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert.▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen.▪ Der Rahmen ist mit Mineralwolle isoliert.▪ Stabile Konstruktion sichert lange Lebensdauer.▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MAßE	<ul style="list-style-type: none">▪ Maximale Breite: 1400 mm.▪ Maximale Höhe: 2500 mm.▪ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm Edelstahl AISI 304.▪ Immer mit Mineralwolle isoliert.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none">▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe).▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.▪ 1 mm verzinkter Stahl.▪ 1 mm weißes PVC (Food safe).▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none">▪ Höhen- und seitenverstellbare Scharniere aus Edelstahl mit reibungsfreien Buchsen.
DICHTUNGEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Aus lebensmittelsicherem TPE-Gummi oder Silikon, für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zugelassen.▪ Die Dichtungsleisten sind direkt im Rahmen montiert und können ohne Werkzeuge erneuert werden.
TÜRGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Fermod 920 ohne Verriegelung oder 921 mit Verriegelung▪ D-Griff mit Langschild aus Edelstahl.▪ DD-Griff – 1-Punkt-Griff, 2-Punkt-Griff oder 3-Punkt-Griff.▪ Handgriff und Druckplatte.▪ M-U 1216 Schließfach m. Griff/Langschild (565) / Nachtschloss M-U Schließfach 1241 (9788).▪ M-U 1241 Schließfach (9788) / Zylinder/Drehgriff.▪ M-U 1216 Schließfach m. Griff/Langschild (565).▪ M-U 1216 Schließfach m. Griff/Langschild (o. Verriegelung) (1498).▪ M-U 1222 Schließfach m. Griff/Langschild (Vorhängeschloss) (560).▪ M-U 1216 Schließfach m. Griff/Langschild (o. Verriegelung) (1498) / DD Notauslösung auf der Rückseite.▪ M-U 1222 Schließfach m. Griff/Langschild (Vorhängeschloss) (560) / DD Notauslösung auf der Rückseite.▪ M-U 1222 Schließfach m. Griff/Langschild (Vorhängeschloss) (560) / Nachtschloss M-U Schließfach 1241 (9788).▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.

MH0601K SONDERAUSSTATTUNG	60 MM 1-FLÜGELIG KÜHLRAUMTÜR
WASSERNASE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER	<p>Standardgröße:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm.
FENSTERRAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salzwasserbeständiges, eloxiertes Aluminium. ▪ Edelstahl.
SCHEIBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestens doppelte Isolierverglasung.
TÜRpumPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Türpumpe Geze 4000 mit arm. ▪ Geze 5000 mit Gleitschiene. ▪ Automatik –Geze Powerturn mit Sicherheitsschienen vorne und hinten. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.
TRITTSCHUTZPLATTE	<p>Edelstahl AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 800 mm (standard).