



MH06221

Mit MH06221 erhalten Sie eine hochwertige Sicherheitstür.

MH06221 ist aus extrem langlebigen Materialien gefertigt und zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Es handelt sich um eine Tür von hoher Qualität mit langer Lebensdauer, auch unter extrem anspruchsvollen Bedingungen.

Die Türen können in verschiedenen Ausführungen hergestellt werden, z. B. aus Edelstahl AISI 304 oder aus säurefestem Edelstahl AISI 316, um den Anforderungen verschiedener Umgebungen, wie z. B. Lebensmittel und Reinräume, gerecht zu werden.

MH0622I

62 MM 1-FLÜGELIG INDUSTRIETÜR (STANDARD)

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">▪ 62 mm Isolierung mit Rockwool oder PIR-Schaum.▪ Erhältlich nach Wunsch des Kunden in verschiedenen RAL-Farben.▪ Die Rahmenstärke von 1,5 mm sorgt dank der stabilen Konstruktion für eine lange Lebensdauer.▪ Erhältlich als einbruchssichere Tür (RC3) gemäß EN-1627.▪ Die Türen sind mit einem U-Wert von 1,2 W/m² x K erhältlich.▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MASSE	<ul style="list-style-type: none">▪ Maximale Breite: 2480 mm.▪ Maximale Höhe: 2930 mm.▪ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, geschliffen - Korn 220).▪ 1,5 mm Verzinkt – in vorgegebener RAL-Farbe gestrichen
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none">▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe).▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.▪ 1 mm Edelstahl AISI 316.▪ 1 mm verzinkter Stahl in verschiedenen RAL-Farben.▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none">▪ Edelstahl.
DICHTUNGEN	<ul style="list-style-type: none">▪ EPDM.
TÜRGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Standardmäßig mit Langblechen aus Edelstahl geliefert.▪ Langschild-Schließzylinder aus Edelstahl.▪ L-Griffe werden in Edelstahl geliefert.▪ Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über Schlosskästen und Griffe.

MH06221 SONDERAUSSTATTUNG	62 MM 1-FLÜGELIG INDUSTRIETÜR (STANDARD)
WASSERNASE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfohlen für Außentüren.
FENSTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Höhe der max. Abmessung für Fenster variiert je nach Größe der Tür.
TÜRSCHWELLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedenen Varianten nach Kundenwunsch erhältlich.
TÜRpumPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard: Dorma TS 83 EN 3-6.
FußLEISTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl AISI 304. ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 500 mm (standard). ▪ Türbreite x 700 mm (standard). ▪ Türbreite x 900 mm (standard).
ISOLIERUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rockwool oder PIR. Türen sind mit einem U-Wert von 1,2 W/m² x K bei PIR-Isolierung erhältlich.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit komplettem Automatikset einschl. Sicherheitssensor.
LÜFTUNGSGITTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 300 x 100 mm mit Schließsystem. ▪ 300 x 150 mm mit Schließsystem. ▪ 400 x 100 mm mit Schließsystem. ▪ 300 x 150 mm mit Schließsystem.