



MH1001F

Mit MH1001F erhalten Sie eine hochwertige Tiefkühltür.

Es handelt sich um eine Drehtür, die aus extrem widerstandsfähigen Materialien hergestellt wird und sich durch eine überdurchschnittliche Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Die Tür ist von hoher Qualität und hat eine sehr lange Lebensdauer, auch unter extrem anspruchsvollen Bedingungen.

Die Frosttür ist mit FCKW-freiem PIR-Schaum isoliert und hat Dichtungen aus lebensmittel-echtem Gummi. Die Tür ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um die Anforderungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Lebensmittel- und Reinräumen zu erfüllen.

MH1001F

## 100 MM 1-FLÜGELIG TIEFKÜHLTÜR

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| VORTEILE                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit 100 mm brandhemmendem Hochleistungsdämmstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert.</li> <li>▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen.</li> <li>▪ Der Rahmen ist mit Mineralwolle isoliert.</li> <li>▪ Heizkabel in Rahmen und Türblatt</li> <li>▪ Stabile Konstruktion sichert lange Lebensdauer.</li> <li>▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.</li> </ul>  |
| MAßE                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximale Breite: 1400 mm.</li> <li>▪ Maximale Höhe: 2500 mm.</li> <li>▪ <b>Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.</b></li> </ul>  |
| RAHMEN                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ 2 mm salzwasserbeständiges, eloxiertes Aluminium.</li> <li>▪ Immer mit Mineralwolle isoliert.</li> </ul>   |
| TÜRBLATT                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe).</li> <li>▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm verzinkter Stahl.</li> <li>▪ 1 mm weißes PVC (Food safe).</li> <li>▪ <b>Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.</b></li> </ul>   |
| SCHARNIERE                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Höhen- und seitenverstellbare Scharniere aus Edelstahl mit reibungsfreien Buchsen.</li> </ul>  |
| DICHTUNGEN                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus lebensmittelsicherem TPE-Gummi oder Silikon, für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zugelassen.</li> <li>▪ Die Dichtungsleisten sind direkt im Rahmen montiert und können ohne Werkzeuge erneuert werden.</li> </ul>  |
| TÜRGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fermod 920 ohne Verriegelung oder 921 mit Verriegelung</li> <li>▪ D-Griff mit Langschild aus Edelstahl</li> <li>▪ DD-Griff – 1-Punkt-Griff, 2-Punkt-Griff oder 3-Punkt-Griff.</li> <li>▪ Handgriff und Druckplatte.</li> <li>▪ <b>Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.</b></li> </ul>   |
| HEIZUNG                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wird mit Heizkabel im Rahmen und in der Schwelle geliefert.</li> <li>▪ Die Schwelle ist aus salzwasserbeständigem, eloxiertem Aluminium hergestellt und wird im Fußboden verlegt.</li> <li>▪ Die Tür ist auch ohne Schwelle lieferbar. Es gibt dann eine zusätzliche Heizung im unteren Teil des Türblattes</li> <li>▪ Die Heizkabel sind zum Anschluß an 230V / 50 Hz.</li> <li>▪ Leistungsverbrauch pro laufenden Meter Heizkabel ist ungefähr 30 W.</li> <li>▪ <b>HINWEIS: Es empfiehlt sich, immer eine Fußbodenheizung bei der Tür zu haben.</b></li> </ul> |

| MH1001F<br>SONDERAUSSTATTUNG | 100 MM 1-FLÜGELIG TIEFKÜHLTÜR   |
|------------------------------|---|
| WASSERNASE                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Empfohlen für Außentüren.</li> </ul>   |
| TÜRpumPE                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Türpumpe Geze 4000 mit arm.</li> <li>▪ Geze 5000 mit Gleitschiene.</li> <li>▪ Automatik -Geze Powerturn mit Sicherheitsschienen vorne und hinten.</li> <li>▪ <b>Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.</b></li> </ul> |
| TRITTSCHUTZPLATTE            | <p>Edelstahl AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Türbreite x 300 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 800 mm (standard).</li> </ul>   |