



Rauchvorhang D120

Der Rauchvorhang D120 ist bei 600 Grad getestet und nach EN 12101-1 zertifiziert.

Die Rauchvorhänge werden verwendet, um die Ausbreitung von Rauch während eines Brandes zu kontrollieren und bessere Fluchtbedingungen im Gebäude zu schaffen.

Der Vorhang ist für externe ABA/ABDL-Signale vorbereitet, so dass er sich im Falle eines Brandes automatisch senkt. Der D120 ist aus hochwertigem Gewebe gefertigt und entspricht den höchsten Standards.

Der Einlaufkasten und die Führungsschienen können auf Wunsch in RAL-Farben lackiert werden.

D120

RAUCHVORHANG D120

VORTEILE

- Verhindert die Ausbreitung von Rauch zwischen Gebäuden, Bereichen oder Etagen.
- Optimiert die Fluchtbedingungen.
- Zuverlässige Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand.
- Leichte Konstruktion, die nur ein Minimum an Platz benötigt
- Sowohl als Wand- als auch als Deckenmontage erhältlich

MAB

- Max. Breite: Unbegrenzt
- Max Höhe: 10 m

VORHANG

- 2-lagigem verstärktem Glasgewebe.

FEUERBESTÄNDIGKEIT

- Resistenz gegen Rauch: 120 Minuten

AUTOMATIKSTEUERUNG

- 230 V mit eingebauter Batteriesicherung.

ABDL

- Für externe ABA/ABDL-Signale vorbereitet, so dass sie im Brandfall automatisch herunterlaufen.

ZERTIFIZIERUNG

- Nach EN 12101-1 zertifiziert.