

DATENBLATT AR0031G

Verzinkt Schnellauftor 2 mm



Schnellebige und zuverlässige Automatik Schnellauftor mit Rahmenben galvanisiertes.

Das Tor wird nach Ihren Maßen gefertigt und ist standardmäßig bis zu einer Größe von 4 x 4 Metern erhältlich. Die blitzschnelle Öffnungsgeschwindigkeit von 1,6 m pro Sekunde macht ihn zu einer sicheren und effizienten Lösung für Bereiche mit starkem Lkw-Verkehr, und seine robuste Konstruktion in Kombination mit einem strapazierfähigen, 2 mm starken Panzergewebe macht ihn zu einem maßgeschneiderten Raumteiler, der Zugluft, Staub und Lärm minimiert.

Dieser Schnellauftor ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Viel Verkehr mit LKW im täglichen Leben haben
- ✓ Fokus auf Effizienz und Optimierung der Logistik
- ✓ Bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen
- ✓ Vorrang für hohe Qualität und lange Lebensdauer

DATENBLATT AR0031G

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Kantenschutz an der Leiste des Tuchs sorgt dafür, dass das Tor stoppt, sobald es auf Widerstand trifft. ▪ Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. ▪ Bei Kollisionen mit dem Tuch wird die Leiste einfach im Rahmen zurück in Position gebracht. ▪ Betriebssicherer Aufbau gewährleistet minimale Wartungskosten. ▪ Lichtschranken in beiden Führungsschienen eingebaut.
MABE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. Breite: 4000 mm. ▪ Max. Höhe: 4000 mm. ▪ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standard höchstmaße übersteigt..
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschluss : 1 x 230V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positioneinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält.
ÖFFNUNGS-UND SCHLISSGESCHWINDIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzinkt.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 mm Panzertuch mit Leichte aus Edelstahl. ▪ Dank Bodenleiste bleibt das Tuch in den Führungsschienen. ▪ Das Rolltor verfügt über eine selbst-reparierende Funktion bei Kollisionen. ▪ Das Tortuch bleibt durch sein Eigengewicht sowie dem der Leiste straff gespannt. ▪ Standardfarben (kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Farben oder einen individuellen Aufdruck auf dem Tischtuch wünschen): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div style="margin: 5px;">  Blau RAL 5010 </div> <div style="margin: 5px;">  Rot RAL 3020 </div> <div style="margin: 5px;">  Gelb RAL 1032 </div> <div style="margin: 5px;">  Grau RAL 7044 </div> <div style="margin: 5px;">  Orange RAL 2004 </div> </div>
TOPKONSOLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzinkt.
SICHERHEIT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schließkantensicherung an der Bodenleiste des Türblattes gewährleistet, dass das Tor während des Schließvorgangs stoppt und an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt, wenn es auf einen Widerstand stößt. ▪ Fotozellen in 250 mm Höhe im Rahmenbein eingebaut. ▪ Mit einer in der Leiste eingebauten Anfahrssicherung ausgestatte. ▪ Der Motor verfügt über einen eingebauten Notgriff, der bei Stromausfall aktiviert werden kan ▪ Mit Notstromaggregat lieferbar.

DATENBLATT AR0031G | EXTRA-AUSSTATTUNG

SICHTFELD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kann mit Sichtfeld nach Wunsch des Kunden geliefert werden. ▪ Standard Sichtfeld H = 1450 - 1850 mm
BATTERIE-BACKUP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es besteht die Möglichkeit, ein USV-System zu erwerben, um die Tür bei einem Stromausfall mit Notstrom zu betreiben.
WINDSICHERUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Windsicherungsknospe am Tuch montiert.

AUTOMATISCHEBEDIENUNG

