

DATENBLATT AR0031S

Schnellauftor aus Edelstahl für Kühl



Schnelles und zuverlässiges automatisches Schnellauftor für die Kühlung.

AR0031S ist eine robuste und flexible Türlösung, die an Ihre Abmessungen und Anforderungen angepasst werden kann.






Die blitzschnelle Öffnungsgeschwindigkeit von 1,6 m pro Sekunde macht es zu einer sicheren und effizienten Lösung für Bereiche mit starkem Lkw-Verkehr.

Die solide Konstruktion des Tores mit Rahmenfüßen aus Edelstahl und schwerem 2 mm starkem Panzergewebe macht es zu einem maßgeschneiderten Kälteschutz, der die kalte Luft im Kühlraum während des täglichen Betriebs effektiv isoliert.

Dieser Schnellauftor ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Viel Verkehr mit LKW im täglichen Leben haben
- ✓ Fokus auf Effizienz und Optimierung der Logistik
- ✓ Bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen
- ✓ Vorrang für hohe Qualität und lange Lebensdauer

DATENBLATT AR0031S

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VORTEILE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Kantenschutz an der Leiste des Tuchs sorgt dafür, dass das Tor stoppt, sobald es auf Widerstand trifft. ▪ Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. ▪ Bei Kollisionen mit dem Tuch wird die Leiste einfach im Rahmen zurück in Position gebracht. ▪ Betriebssicherer Aufbau gewährleistet minimale Wartungskosten. ▪ Lichtschranken in beiden Führungsschienen eingebaut. |
| MABE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. Breite: 4000 mm ▪ Max. Höhe: 4000 mm ▪ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt. |
| AUTOMATIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschluss : 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positioneinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält. ▪ Tore über 10 m² sind an 3 x 400 V, 50/60 Hz, 10 A, anzuschließen. |
| ÖFFNUNGS-UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek. |
| RAHMEN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl AISI 304. |
| TÜRBLATT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 mm Panzertuch mit Leichte aus Edelstahl. ▪ Dank Bodenleiste bleibt das Tuch in den Führungsschienen ▪ Das Rolltor verfügt über eine selbst-reparierende Funktion bei Kollisionen. ▪ Das Tortuch bleibt durch sein Eigengewicht sowie dem der Leiste straff gespannt. ▪ Standardfarben (kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Farben oder einen individuellen Aufdruck auf dem Tischtuch wünschen): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div style="margin: 5px;">  Blau RAL 5010 </div> <div style="margin: 5px;">  Rot RAL 3020 </div> <div style="margin: 5px;">  Gelb RAL 1032 </div> <div style="margin: 5px;">  Grau RAL 7044 </div> <div style="margin: 5px;">  Orange RAL 2004 </div> </div> |
| TOPKONSOLE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl oder weißes PVC. |
| SICHERHEIT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schließkantensicherung an der Bodenleiste des Türblattes gewährleistet, dass das Tor während des Schließvorgangs stoppt und an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt, wenn es auf einen Widerstand stößt. ▪ Fotozellen in 250 mm Höhe im Rahmenbein eingebaut. ▪ Mit einer in der Leiste eingebauten Anfahrtsicherung ausgestatte. ▪ Der Motor verfügt über einen eingebauten Notgriff, der bei Stromausfall aktiviert werden kan. ▪ Mit Notstromaggregat lieferbar. |

DATENBLATT AR0031S | EXTRA-AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SICHTFELD | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kann mit Sichtfeld nach Wunsch des Kunden geliefert werden. ▪ Standard Sichtfeld H = 1450 - 1850 mm. |
| BATTERIE-BACKUP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Es besteht die Möglichkeit, ein USV-System zu erwerben, um die Tür bei einem Stromausfall mit Notstrom zu betreiben. |
| WINDSICHERUNG | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Windsicherungsknospe am Tuch montiert. |

AUTOMATISCHEBEDIENUNG

