

DATENBLATT AS0601K

Automatischer 60 mm 1-Flügelig Kühl



Robuste und zuverlässige automatische Schiebetür für Kühl.

Mit 60 mm Isolierung ist diese automatische Schiebetür ideal für den Einsatz in Kühlräumen, in denen hohe Anforderungen an die Qualität, Haltbarkeit und Hygiene der Lebensmittel gestellt werden. Es handelt sich um eine robuste Tür mit einer schnellen Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 1 m/sec, die einen reibungslosen und sicheren Arbeitsablauf und eine effiziente Logistik in Ihrem Kühlraum gewährleistet. Der AS0601K ist wartungsfrei und erfüllt die strengsten Anforderungen in der Lebensmittelindustrie.

Dieser Schiebetür ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Sich auf Lebensmittelsicherheit konzentrieren
- ✓ Auf Energieeinsparungen und nachhaltigen Betrieb ausgerichtet sind
- ✓ Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit legen
- ✓ Eine zuverlässige und wartungsfreie Tür erfordern

DATENBLATT AS0601K

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Mit 60 mm Hochleistungsdämmstoff Schaum isoliert.▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen.▪ Die Konstruktion erfüllt auch strengste Anforderungen der Lebensmittelbranche.▪ Automatikbedienung sowie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit lassen sich an die Anforderungen des Kunden anpassen.▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer.▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MABE	<ul style="list-style-type: none">▪ Maximale Breite: 3200 mm.▪ Maximale Höhe: 3600 mm.▪ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm Edelstahl.▪ Der Rahmen ist immer isoliert.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.▪ 1 mm weißes PVC (Food safe).▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
FALLKEIL	<ul style="list-style-type: none">▪ Zur Sicherung einer hermischen Schließung des Türblattes am Rahmen und Fußboden ist die Laufschiene mit einem Fallkeil versehen.
DICHTUNGSPROFILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Lebensmittelgeprüfter Gummi.▪ In salzwasserbeständigen, eloxierten, geschlossenen Aluminiumprofilen montiert.
HANDGRIFFE	<ul style="list-style-type: none">▪ Außenseite - Kräftiger DAN-doors Kanthandgriff aus Edelstahl.▪ Innenseite - Momentgriff aus Edelstahl bei manuellen und automa-tischen Türen.
BODENFÜHRUNG	<ul style="list-style-type: none">▪ Bodenführung und Beschläge werden in salzwasserbeständigem eloxiertem Aluminium geliefert.▪ Die Bodenführungen sind mit besonders verschleißfestem Kunststoff montiert.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Zahnstangenautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)▪ Drucktaster.

SONDERAUSSTATTUNG AS0601K

SCHLÖSSER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zylinderschloss mit Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff und Edelstahl ▪ Mit Heizung im Schloss für Gefrierraum (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar). ▪ Vorhängeschlossbeschlag mit oder ohne Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar).
FENSTER	<p>Standardgröße:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salzwasserbeständigem Aluminium nodiseret aluminium ▪ Edelstahl.
SCHEIBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestens doppelte Isolierverglasung.
LAUFSCHIENENABDECKUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferbar in denselben Materialien wie das Türblatt.
NOTKLAPPE ODER NOTTÜR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notklappe lieferbar in Größe 600 x 1000 mm. ▪ Nottür lieferbar in Größe 800 x 1800 mm
TRITTSCHUTZPLATTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl AISI 304 ▪ Türbreite x 300 mm (standard) ▪ Türbreite x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zugschalter ▪ Radar ▪ Fernsteuerung ▪ Induktionsschleife ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen