

DATENBLATT AVR1001F

Vertikal-Schnelllaufstor für Frosträume 100 mm



Das AVR1001F ist ein schnelles, zuverlässiges und leises isoliertes Schnelllaufstor.

Das Tor ist eine Maßanfertigung und sein 100 mm dicker, patentierter Lamellen-Torpanzer besitzt eine hohe Isolierfähigkeit, wodurch das Tor eine effiziente Stand-alone-Lösung ist. Mit dem AVR1001F erhalten Sie ein energieeffizientes Schnelllaufstor, das Ihre Kälte- und Wärmeverluste auf ein absolutes Minimum reduziert – ganz ohne Nachtschiebetor.

Dieses Tor ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Auf Effizienz und Optimierung der Logistik fokussiert sind
- ✓ Großen Wert auf Energieeinsparungen und nachhaltigen Betrieb legen
- ✓ Hohe Qualität und lange Lebensdauer in den Mittelpunkt stellen
- ✓ Bei der Sicherheit keinerlei Kompromisse eingehen.

DATENBLATT AVR1001F

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isolierter 100 mm Behang sorgt für hervorragende Energiespareigenschaften; ▪ Äußerst hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit; ▪ Stand-alone-Lösung; Keine zusätzliche Investition in ein Nachtschiebetor erforderlich. ▪ Robustes Tor, das selbst harten Kollisionen standhält; ▪ Einzigartiges Lamellensystem, das Kältebrücken vermeidet.
ABMESSUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. Breite: 3500 mm. ▪ Max. Höhe: 3500 mm. ▪ Sonderanfertigungen über die angegebenen Maximalabmessungen hinaus möglich. Sprechen Sie uns an, um die Möglichkeiten zu untersuchen.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung: 3 x 400 V 50-60 Hz, 10 A 4 Stck. potenzialfreie Relaisausgänge für externe Ausrüstung. ▪ Lieferung mit professioneller Torsteuerung, die Positionseinstellmöglichkeiten sowie Geschwindigkeitsregelung über Frequenzumrichter beinhaltet. Der Automatikeil wird an der Wand neben dem Rahmen montiert.
ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 m/Sek. - 0,5 m/Sek.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm und 2 mm Edelstahl
TORBEHANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 mm Thermogewebe isoliert mit PE-Schaum LD25. ▪ Der Torpanzer läuft in Führungen in den Rahmenschenkeln. ▪ Die seitliche Führung in der Achse erleichtert das manuelle Neupositionieren des Behangs nach einem Anprall. ▪ Der Torpanzer wird durch die eingebauten Federn in der oberen Kassette straff gehalten. ▪ Standardfarbe (Sonderfarben oder selbstgewählten Aufdruck auf Anfrage): <ul style="list-style-type: none"> ▪  Blau RAL 5007
OBERE ABDECKUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm isolierter Torbehang.
SICHERHEIT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lichtgitter mit dynamischer Ausblendung in Beleuchtung integriert. Bei Anwesenheitserkennung hält das Tor an und kehrt in die Ausgangsposition zurück. ▪ Der Motor ist mit einem eingebauten Nothebel versehen, der bei einem Stromausfall aktiviert werden kann, um den Torbehang manuell aufzurollen. ▪ Lieferbar mit Notstromanlage.
HEIZKABEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 230V Heizkabel im Torrahmen.

AUTOMATISCHE BEDIENUNG

