



MH0622RC3T4



#### Sicherheitstür in hoher Qualität

Diese Tür bietet Ihnen eine nachgewiesene Einbruchhemmung in einer robusten und zuverlässigen Ausführung. Sie ist nach EN 1627 als RC3-Sicherheitstür geprüft und zertifiziert, was bedeutet, dass sie Einbruchsversuchen mit gängigem Handwerkzeug über einen längeren Zeitraum standhält. Damit stellt sie eine wirksame Barriere gegen unbefugten Zutritt und Vandalismus dar.

Eine RC3-Sicherheitstür ist besonders attraktiv für Gebäude, in denen ein hohes Sicherheitsniveau erforderlich ist. Dazu gehören zum Beispiel Bürogebäude, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Lagerhallen, Produktionsbereiche, Wohnbauten oder andere Orte, an denen eine starke und zugleich architektonisch ansprechende Sicherheitslösung gewünscht wird.

Diese Tür ist in extrem großen Abmessungen erhältlich, mit einer Höhe von bis zu fast 3,5 m. Sie kann selbstverständlich mit unterschiedlichen Oberflächen und in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden, sodass sie Ihren Designanforderungen entspricht.

MH0622B60RC3T4	62 MM 2-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR – EI <sub>2</sub> 60 / RC3
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einbruchschutz-Tür (RC3), zertifiziert nach EN 1627.</li> <li>▪ 60 Minuten Brandschutz (EI<sub>2</sub>60), zertifiziert nach EN 16034-1.</li> <li>▪ In extrem großen Abmessungen erhältlich</li> <li>▪ Brandschutzleisten am Türblatt montiert.</li> <li>▪ EPDM-Rauchabdichtung auf Rahmen montiert.</li> <li>▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer.</li> <li>▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung.</li> </ul>
MAßE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximale Breite: 2970 mm.</li> <li>▪ Maximale Höhe: 3390 mm.</li> </ul>
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220).</li> <li>▪ 1,5 mm verzinkt, lackiert in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.</li> <li>▪ Ausgestattet mit EPDM Rauchdichtungen.</li> </ul>
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 62 mm</li> <li>▪ Dämmung: Steinwolle mit Gips</li> <li>▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe).</li> <li>▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm säurefester Edelstahl AISI 316.</li> <li>▪ 1 mm verzinkt, wahlweise in einer RAL-Farbe lackiert.</li> <li>▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.</li> </ul>
SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Edelstahl.</li> </ul>
SICHERHEITS-ZERTIFIZIERUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 1627.</li> </ul>
HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standardmäßig geliefert mit langen Teilen in Edelstahl.</li> <li>▪ Langschild für Schließzylinder aus Edelstahl.</li> <li>▪ L-Griff wird in Edelstahl geliefert.</li> <li>▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.</li> </ul>

<b>MH0622RC3T4</b> <b>ZUBEHÖR</b>	<b>62 MM 2-FLÜGELIG SICHERHEITSTÜR – RC3</b>
<b>WASSERNASE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Empfohlen für Außentüren.</li> </ul>
<b>TÜRSCHWELLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene Varianten.</li> </ul>
<b>TÜRPUMPE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angepasst an jede Tür.</li> <li>▪ Leistungsstarke Ausführung.</li> <li>▪ Standard Türpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.</li> </ul>
<b>FUßLEISTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Material - Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ Türbreite x 300 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 500 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 700 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 900 mm (standard).</li> </ul>
<b>AUTOMATIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhältlich mit komplettem Automatik-Set, inklusive Sicherheitssensor.</li> </ul>