



MH1001B120RC3T2

#### Hochwertige Brand- und Sicherheitstür

Diese Tür bietet Ihnen den höchsten Grad an Sicherheit, da sie Brandschutz und Einbruchschutz in einer einzigen Lösung vereint.

Die Tür hat 100 mm Dämmung und ist in die Brandklasse EI<sub>2</sub>120 nach EN 16034-1 eingestuft, was volle 120 Minuten Brandschutz mit Wärmereduktion bedeutet – eine dokumentierte Lösung, die optimale Bedingungen für die Evakuierung schafft und in einer kritischen Situation wertvolle Zeit sichert. Gleichzeitig ist die Tür als RC3-Sicherheitstür nach EN 1627 geprüft und zertifiziert, wodurch sie eine effektive Barriere gegen Einbruchsversuche darstellt.

Die Tür wird mit einem Oberteil geliefert, das bei Bedarf geöffnet werden kann, was große Flexibilität bei der Öffnung bietet. Sie kann selbstverständlich mit unterschiedlichen Oberflächen und in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden, sodass sie Ihren Designanforderungen entspricht.

MH1001B120RC3T2	100 MM 1-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR MIT OBERTEIL – EI <sub>2</sub> 120 / RC3
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einbruchschutz-Tür (RC3), zertifiziert nach EN 1627.</li> <li>▪ 120 Minuten Brandschutz (EI<sub>2</sub>120), zertifiziert nach EN 16034-1.</li> <li>▪ In sehr großen Abmessungen erhältlich</li> <li>▪ Brandschutzleisten am Türblatt montiert.</li> <li>▪ EPDM-Rauchabdichtung auf Rahmen montiert.</li> <li>▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer.</li> <li>▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung.</li> </ul>
<b>MAßE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximale Breite: 1390 mm.</li> <li>▪ Maximale Höhe: 2990 mm.</li> </ul>
<b>RAHMEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220).</li> <li>▪ 1,5 mm verzinkt, lackiert in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.</li> <li>▪ Ausgestattet mit EPDM Rauchdichtungen.</li> </ul>
<b>TÜRBLATT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 mm</li> <li>▪ Dämmung: Steinwolle mit Gips</li> <li>▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe).</li> <li>▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm säurefester Edelstahl AISI 316.</li> <li>▪ 1 mm verzinkt, wahlweise in einer RAL-Farbe lackiert.</li> <li>▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.</li> </ul>
<b>TÜRPUMPE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angepasst an jede Tür.</li> <li>▪ Leistungsstarke Ausführung.</li> <li>▪ Standard Türpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.</li> </ul>
<b>SCHARNIERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Edelstahl.</li> </ul>
<b>BRANDZERTIFIZIERUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 16034-1.</li> </ul>
<b>SICHERHEITS-ZERTIFIZIERUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 1627.</li> </ul>
<b>HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standardmäßig geliefert mit langen Teilen in Edelstahl.</li> <li>▪ Langschild für Schließzylinder aus Edelstahl.</li> <li>▪ L-Griff wird in Edelstahl geliefert.</li> <li>▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.</li> </ul>

<b>MH1001B120RC3T2</b> <b>ZUBEHÖR</b>	<b>100 MM 1-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR MIT OBERTEIL – EI<sub>2</sub>120 / RC3</b>
<b>WASSERNASE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Empfohlen für Außentüren.</li> </ul>
<b>TÜRSCHWELLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene Varianten.</li> </ul>
<b>FÜSLEISTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Material - Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ Türbreite x 300 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 500 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 700 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 900 mm (standard).</li> </ul>
<b>AUTOMATIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhältlich mit komplettem Automatik-Set, inklusive Sicherheitssensor.</li> </ul>