



MH1001RC4T2

#### Sicherheitstür in hoher Qualität

Diese Tür bietet Ihnen eine nachgewiesene Einbruchhemmung in einer robusten und zuverlässigen Ausführung. Sie ist nach EN 1627 als RC4-Sicherheitstür geprüft und zertifiziert, was bedeutet, dass sie fortgeschrittenen Einbruchsversuchen mit schwerem Werkzeug und über einen längeren Zeitraum standhält. Damit stellt sie eine besonders wirksame Barriere gegen unbefugten Zutritt und organisierte Einbruchsversuche dar.

Eine RC4-Sicherheitstür ist besonders attraktiv für Gebäude, in denen höchste Sicherheitsanforderungen gestellt werden. Dazu gehören zum Beispiel Rechenzentren, kritische Infrastrukturanlagen, Labore, Energieversorgungsbereiche, Serverräume, Wertdepots oder andere Orte, an denen der Schutz von Werten und eine strenge Zugangskontrolle entscheidend sind.

Die Tür wird mit einem Oberteil geliefert, das bei Bedarf geöffnet werden kann, was große Flexibilität bei der Öffnung bietet. Selbstverständlich kann sie mit unterschiedlichen Oberflächen und in einem RAL-Farbtönen Ihrer Wahl geliefert werden, sodass sie sowohl funktionalen Anforderungen als auch dem gewünschten architektonischen Ausdruck entspricht.

MH1001B120RC4T2	100 MM 1-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR MIT OBERTEIL – EI <sub>2</sub> 120 / RC4
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einbruchschutz-Tür (RC4), zertifiziert nach EN 1627.</li> <li>▪ 120 Minuten Brandschutz (EI<sub>2</sub>120), zertifiziert nach EN 16034-1.</li> <li>▪ In sehr großen Abmessungen erhältlich</li> <li>▪ Brandschutzleisten am Türblatt montiert.</li> <li>▪ EPDM-Rauchabdichtung auf Rahmen montiert.</li> <li>▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer.</li> <li>▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung.</li> </ul>
<b>MAßE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximale Breite: 1390 mm.</li> <li>▪ Maximale Höhe: 2990 mm.</li> </ul>
<b>RAHMEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220).</li> <li>▪ 1,5 mm verzinkt, lackiert in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.</li> <li>▪ Ausgestattet mit EPDM Rauchdichtungen.</li> </ul>
<b>TÜRBLATT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 mm</li> <li>▪ Dämmung: Steinwolle mit Gips</li> <li>▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe).</li> <li>▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm säurefester Edelstahl AISI 316.</li> <li>▪ 1 mm verzinkt, wahlweise in einer RAL-Farbe lackiert.</li> <li>▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.</li> </ul>
<b>SCHARNIERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Edelstahl.</li> </ul>
<b>SICHERHEITS-ZERTIFIZIERUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 1627.</li> </ul>
<b>HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standardmäßig geliefert mit langen Teilen in Edelstahl.</li> <li>▪ Langschild für Schließzylinder aus Edelstahl.</li> <li>▪ L-Griff wird in Edelstahl geliefert.</li> <li>▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.</li> </ul>

<b>MH1001RC4T2</b> <b>ZUBEHÖR</b>	<b>100 MM 1-FLÜGELIG SICHERHEITSTÜR MIT OBERTEIL – RC4</b>
<b>WASSERNASE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Empfohlen für Außentüren.</li> </ul>
<b>TÜRSCHWELLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verschiedene Varianten.</li> </ul>
<b>TÜRPUMPE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angepasst an jede Tür.</li> <li>▪ Leistungsstarke Ausführung.</li> <li>▪ Standard Türpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.</li> </ul>
<b>FUßLEISTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Material - Edelstahl AISI 304.</li> <li>▪ Türbreite x 300 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 500 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 700 mm (standard).</li> <li>▪ Türbreite x 900 mm (standard).</li> </ul>
<b>AUTOMATIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erhältlich mit komplettem Automatik-Set, inklusive Sicherheitssensor.</li> </ul>