



MH1002RC3T1

Sicherheitstür in hoher Qualität

Diese Tür bietet Ihnen eine nachgewiesene Einbruchhemmung in einer robusten und zuverlässigen Ausführung. Sie ist nach EN 1627 als RC3-Sicherheitstür geprüft und zertifiziert. Das bedeutet, dass sie Einbruchsversuchen mit gängigem Handwerkzeug über einen längeren Zeitraum standhält und somit eine wirksame Barriere gegen unbefugten Zutritt und Vandalismus darstellt.

Eine RC3-Sicherheitstür ist besonders attraktiv für Gebäude, in denen ein hohes Sicherheitsniveau erforderlich ist. Dazu gehören zum Beispiel Bürogebäude, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Lagerhallen, Produktionsbereiche, Wohnbauten oder andere Orte, an denen eine starke und zugleich architektonisch ansprechende Sicherheitslösung gewünscht wird.

Die Tür wird mit einem Oberteil geliefert, das sich bei Bedarf öffnen lässt, wodurch eine hohe Flexibilität bei der Öffnung entsteht. Selbstverständlich kann sie mit unterschiedlichen Oberflächen und in einem RAL-Farbton Ihrer Wahl geliefert werden, sodass sie sowohl funktionalen Anforderungen als auch dem gewünschten architektonischen Ausdruck entspricht.

MH1002B120RC3T1	100 MM 2-FLÜGELIG BRAND- UND SICHERHEITSTÜR MIT OBERTEIL – EI ₂ 120 / RC3
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einbruchschutz-Tür (RC3), zertifiziert nach EN 1627. ▪ 120 Minuten Brandschutz (EI₂ 120), zertifiziert nach EN 16034-1. ▪ In sehr großen Abmessungen erhältlich ▪ Brandschutzleisten am Türblatt montiert. ▪ EPDM-Rauchabdichtung auf Rahmen montiert. ▪ Robuste Bauweise mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine (oder minimale) Wartung.
MAßE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximale Breite: 2120 mm. ▪ Maximale Höhe: 2990 mm.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm Edelstahl (AISI 304, gemahlenes Getreide 220). ▪ 1,5 mm verzinkt, lackiert in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl. ▪ Ausgestattet mit EPDM Rauchdichtungen.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 mm ▪ Dämmung: Steinwolle mit Gips ▪ Leicht zu reinigen / hoher Hygienestandard (food safe). ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm säurefester Edelstahl AISI 316. ▪ 1 mm verzinkt, wahlweise in einer RAL-Farbe lackiert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl.
SICHERHEITS-ZERTIFIZIERUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EN 1627.
HANDGRIFFE UND SCHLOSSKASTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardmäßig geliefert mit langen Teilen in Edelstahl. ▪ Langschild für Schließzylinder aus Edelstahl. ▪ L-Griff wird in Edelstahl geliefert. ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.

MH1002RC3T1 ZUBEHÖR	100 MM 2-FLÜGELIG SICHERHEITSTÜR MIT OBERTEIL – RC3
WASSERNASE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfohlen für Außentüren.
TÜRSCHWELLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Varianten.
TÜRPUMPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angepasst an jede Tür. ▪ Leistungsstarke Ausführung. ▪ Standard Türpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
FUßLEISTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material - Edelstahl AISI 304. ▪ Türbreite x 300 mm (standard). ▪ Türbreite x 500 mm (standard). ▪ Türbreite x 700 mm (standard). ▪ Türbreite x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhältlich mit komplettem Automatik-Set, inklusive Sicherheitssensor.