

DATENBLATT MI0401I

40 mm 1-Flügelig isoliert Pendeltür



Isolierte Pendeltür für Kühlräume mit viel Verkehr.

Die isolierten Pendeltüren von DAN-doors sind vielseitig einsetzbar und eignen sich ideal zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Effizienz in stark frequentierten Bereichen. Die Türen sind mit einer 40-mm-Isolierung und lebensmittelzugelassenen Dichtungen ausgestattet und damit maßgeschneidert für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen wie Supermärkte, Schlachthöfe, Molkereien und Logistikgebäude.

Unsere isolierten Pendeltüren geben Ihnen die Freiheit, die Konfiguration zu wählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Türen sind in verschiedenen Ausführungen und mit diversen Zusatzausstattungen wie Fenstern, Schlössern, Trittblechen und verschiedenen Formen der automatischen Bedienung erhältlich.

DATENBLATT MI0401I

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Türen sind mit brandhemmendem Hochleistungsdämmstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert.▪ Entwickelt für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.▪ Ideal für stark frequentierte Bereiche.▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer.▪ Die Tür ist wartungsfrei.▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassener Dichtung an der Rückseite des Türblatts.▪ Die Scharniere müssen weder geschmiert noch gewartet werden.▪ Breites Angebot an Rahmenausführungen.
MABE	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. Breite: 1200 mm.▪ Max Höhe: 2400 mm.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm Edelstahl.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none">▪ 40 mm PIR Isolierung.▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.▪ 1 mm verzinkter Stahl.▪ 1 mm hvid Plastisolbeschichtet (food safe).
KLEMMSICHERUNG	<ul style="list-style-type: none">▪ Lebensmittelgeprüfter Gummi, der sowohl an der Vorderkante als auch an der Hinterkante des Türblattes montiert ist.
SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none">▪ Aus salzwasserbeständigem, eloxiertem Aluminium und Edelstahl.▪ Mit Arretierung in offener Position lieferbar.▪ Die Scharniere sind schmierungsfrei.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR MI0401I

FENSTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm ▪ Rahmen aus Edelstahl oder Salzwasserbeständiges, eloxiertes Aluminium. ▪ Doppelte Isolierverglasung.
VERSCHLUSS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferbar mit Schloßkasten – für Zylinderschloß vorbereitet – der an der Oberkante des Türblattes montiert wird.
HANDGRIFFE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als "Handgriff" können Schiebleche aus Edelstahl montiert werden oder Bügelgriff.
TRITTSCHUTZPLATTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Türbreite x 300 mm (Höhe) ▪ Türbreite x 800 mm (Höhe)
ANFAHRBÜGEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferbar mit Anfahrbügel aus schwarzem Polyäthylen – Höhe 300 mm.
AUTOMATIKSTEUERUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferbar mit Automatik zum Pendeln in beide Richtungen. ▪ Die Automatik ist eine fertige Einheit für Direktmontage und -anschluss an 1 x 230V / 50 Hz. ▪ Der Getriebemotor ist ein Drehstrommotor mit 24-V-Magnetkupplung (ein Motor für jedes Türblatt). Die Tür wird vom Motor geöffnet und schließt sich automatisch mithilfe der Scharniere. Die Tür kann jederzeit von Hand betätigt werden, da der Motor nur beim automatischen Öffnen eingeschaltet ist. ▪ Drucktaster ▪ Zugschalter einschl. 8 Meter Seil. ▪ Funksteuerung. ▪ Induktionsschleife. ▪ Lichtschrankensystem. ▪ Radarsteuerung.