

DATENBLATT ML0052B

2-Flügelig PC-Pendeltür



Polycarbonat-Pendeltür mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.

Mit einer Polycarbonat-Pendeltür von DAN-doors erhalten Sie optimale Arbeitsbedingungen, einen reibungslosen Arbeitsablauf und hohe Effizienz in stark frequentierten Bereichen. Die Türen sind mit verschiedenen Zargenvarianten und Schiebeflügeln in verschiedenen RAL-Farben erhältlich, so dass Sie die Lösung erhalten, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Polycarbonat-Pendeltüren reduzieren Zugluft und Staub und werden mit lebensmittelzugelassenen Dichtungen hergestellt, so dass sie sich ideal als Raumteiler u. a. in der Fertigung, der Lebensmittelverarbeitung, in Supermärkten und Lagerhäusern eignen. Die Türen sind wartungsfrei und in den Ausführungen D oder B erhältlich.

Das Modell B hat oben einen Knick, der für ein stabileres Türblatt sorgt.

DATENBLATT ML0052B

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verringert Zugluft-, Staub- und Lärmbelastung. ▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen. ▪ Breites Angebot an Rahmenlösungen. ▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MABE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. Breite: 3000 mm. ▪ Max Höhe: 3000 mm.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm Edelstahl oder Stahl mit PVC-Beschichtung.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparentes, anfahrbeständiges 5 mm Polycarbonat. ▪ Die Oberkante des Türblattes ist mit einer Gummiverstärkung versehen. ▪ 3 mm salzwasserbeständiges, eloxiertes und an der Hinterkante des Türblattes montiertes Aluminiumprofil.
VERSCHLEISSCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm Polycarbonat. ▪ Standardfarben (kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Farben wünschen): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">  <p>Schwartz RAL 9004</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Blau RAL 5010</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gelb RAL 1003</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grau RAL 7037</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardhöhe: 1200 mm, aber andere Höhen sind möglich.
SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aus salzwasserbeständigem, eloxiertem Aluminium und Edelstahl. ▪ Mit Arretierung in offener Position lieferbar. ▪ Die Scharniere sind schmierungsfrei.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR ML0052B

SCHARNIERE	<ul style="list-style-type: none">▪ Mit Öffnungsradius der Türflügel bis zu 360° und mit Arretierung lieferbar.
KLEMMSICHERUNG	<ul style="list-style-type: none">▪ Türblatt ist mit lebensmittelgeprüften Dichtungsprofilen an der Hinterkante lieferbar.
ANFAHRBÜGEL	<ul style="list-style-type: none">▪ Aus schwarzem Polyäthylen - Höhe 300 mm.
AUTOMATIKSTEUERUNG	<ul style="list-style-type: none">▪ Lieferbar mit Automatik zum Pendeln in beide Richtungen.▪ Die Automatik ist eine fertige Einheit für Direktmontage und -anschluss an 1 x 230V / 50 Hz.▪ Der Getriebemotor ist ein Drehstrommotor mit 24-V-Magnetkupplung (ein Motor für jedes Türblatt). Die Tür wird vom Motor geöffnet und schließt sich automatisch mithilfe der Scharniere. Die Tür kann jederzeit von Hand betätigt werden, da der Motor nur beim automatischen Öffnen eingeschaltet ist.▪ Drucktaster▪ Zugschalter einschl. 8 Meter Seil.▪ Funksteuerung.▪ Induktionsschleife.▪ Lichtschrankensystem.▪ Radarsteuerung.