

DATENBLATT MP0071I/R

1-Flügelig PVC-Pendeltür



PVC-Pendeltür mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.

Mit einer PVC-Pendeltür von DAN-doors erhalten Sie optimale Arbeitsbedingungen, einen reibungslosen Arbeitsablauf und hohe Effizienz in stark frequentierten Bereichen.

Die PVC-Pendeltüren sind wartungsfrei und extrem langlebig. Das robuste Türblatt sorgt dafür, dass die Türen den täglichen Zusammenstößen mit Paletten, Wagen oder anderen Transportgeräten standhalten, und das Edelstahlscharnier macht sie ideal für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen, wie Schlachthöfe, Molkereien oder andere Lebensmittelproduktionen.

DATENBLATT MP0071I/R

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verringert Zugluft-, Staub- und Lärmbelastung. ▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen. ▪ Breites Angebot an Rahmenlösungen. ▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MABE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. Breite: 1500 mm. ▪ Max Höhe: 3000 mm.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm Greifarm Typ 7 aus Edelstahl.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparentes, schlagfestes Polycarbonat. ▪ Für Kühl: 6,5 mm. ▪ Für Tiefkühl: 5 mm.
TORSIONSFEDER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Torsionsfeder aus Edelstahl, das im oberen Galgenprofil montiert und im Oberbeschlag gesteuert wird. ▪ Im unteren Bereich wird die Tür von einem einstellbaren Führungsbolzen mit einer Stahlkugel auf der Bodenführung gesteuert. ▪ Alles aus Edelstahl.
GALGEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzinkter Stahl oder Edelstahl (speziell für Betriebe mit hohen Anforderungen an die Hygiene). ▪ Die Galgen können auf Wunsch gekürzt werden.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR MP0071I/R

AUTOMATIKSTEUERUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferbar mit Automatik zum Pendeln in beide Richtungen. ▪ Die Automatik ist eine fertige Einheit für Direktmontage und -anschluss an 1 x 230V / 50 Hz. ▪ Der Getriebemotor ist ein Drehstrommotor mit 24-V-Magnetkupplung (ein Motor für jedes Türblatt). Die Tür wird vom Motor geöffnet und schließt sich automatisch mithilfe der Scharniere. Die Tür kann jederzeit von Hand betätigt werden, da der Motor nur beim automatischen Öffnen eingeschaltet ist. ▪ Drucktaster ▪ Zugschalter einschl. 8 Meter Seil. ▪ Funksteuerung. ▪ Induktionsschleife. ▪ Lichtschrankensystem. ▪ Radarsteuerung.
--------------------	--