

DATENBLATT MS0602K

Manuell 60 mm 2-Flügelig Kühl



Robuste und zuverlässige manuelle Schiebetür für Kühl.

Diese Schiebetür ist mit 60 mm feuerhemmendem Polyisocyanuratschaum isoliert und eignet sich daher ideal für den Einsatz in Kühlräumen, in denen hohe Anforderungen an Lebensmittelqualität, Haltbarkeit und Hygiene gestellt werden. Es handelt sich um eine robuste Tür, die eine sehr lange Lebensdauer hat und die strengsten Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllt.

Dieser Schiebetür ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Sich auf Lebensmittelsicherheit konzentrieren
- ✓ Auf Energieeinsparungen und nachhaltigen Betrieb ausgerichtet sind
- ✓ Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit legen
- ✓ Eine zuverlässige und wartungsfreie Tür erfordern

DATENBLATT MS0602K

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit 60 mm brandhemmendem Hochleistungsdämmstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert. ▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen. ▪ Die Konstruktion erfüllt auch strengste Anforderungen der Lebensmittelbranche. ▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer. ▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.
MABE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximale Breite: 3200 mm. ▪ Maximale Höhe: 3600 mm. ▪ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm Edelstahl. ▪ Der Rahmen ist immer isoliert.
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm Edelstahl AISI 304. ▪ 1 mm weißes PVC (Food safe). ▪ Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.
FALLKEIL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Sicherung einer hermischen Schließung des Türblattes am Rahmen und Fußboden ist die Laufschiene mit einem Fallkeil versehen.
DICHTUNGSPROFILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittelgeprüfter Gummi. ▪ In salzwasserbeständigen, eloxierten, geschlossenen Aluminiumprofilen montiert.
HANDGRIFFE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Außenseite - Kräftiger DAN-doors Kanthandgriff aus Edelstahl. ▪ Innenseite - Momentgriff aus Edelstahl bei manuellen und automa-tischen Türen.
BODENFÜHRUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bodenführung und Beschläge werden in salzwasserbeständigem eloxiertem Aluminium geliefert. ▪ Die Bodenführungen sind mit besonders verschleißfestem Kunststoff montiert.

SONDERAUSSTATTUNG MS0601K

SCHLÖSSER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zylinderschloss mit Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff und Edelstahl ▪ Mit Heizung im Schloss für Gefrierraum (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar). ▪ Vorhängeschlossbeschlag mit oder ohne Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar).
FENSTER	<p>Standardgröße:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salzwasserbeständigem Aluminium nodiseret aluminium ▪ Edelstahl.
SCHEIBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestens doppelte Isolierverglasung.
LAUFSCHIENENABDECKUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferbar in denselben Materialien wie das Türblatt.
NOTKLAPPE ODER NOTTÜR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notklappe lieferbar in Größe 600 x 1000 mm. ▪ Nottür lieferbar in Größe 800 x 1800 mm
TRITTSCHUTZPLATTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl AISI 304 ▪ Türbreite x 300 mm (standard) ▪ Türbreite x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	<p>Zahnriemenautomatik (1 x 230V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drucktaster ▪ Zugschalter ▪ Radar ▪ Fernsteuerung