

# DATENBLATT MS1001K

Manuell 100 mm 1-Flügelig Kühl



## Robuste und zuverlässige manuelle Schiebetür für Kühl.

Diese Schiebetür ist mit 100 mm feuerhemmendem Polyisocyanuratschaum isoliert und eignet sich daher ideal für den Einsatz in Kühlräumen, in denen besonders hohe Anforderungen an Lebensmittelqualität, Temperatursicherheit und Hygiene gestellt werden. Es handelt sich um eine robuste Tür, die eine sehr lange Lebensdauer hat und die strengsten Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllt.

## Dieser Schiebetür ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

- ✓ Sich auf Lebensmittelsicherheit konzentrieren
- ✓ Auf Energieeinsparungen und nachhaltigen Betrieb ausgerichtet sind
- ✓ Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit legen
- ✓ Eine zuverlässige und wartungsfreie Tür erfordern

## DATENBLATT MS1001K

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mit 100 mm brandhemmendem Hochleistungsdämmstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert.</li><li>▪ Ausführung mit für Lebensmittel zugelassenen Dichtungen.</li><li>▪ Die Konstruktion erfüllt auch strengste Anforderungen der Lebensmittelbranche.</li><li>▪ Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer.</li><li>▪ Erfordert keine oder minimale Wartung.</li></ul>
MAßE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maximale Breite: 3200 mm.</li><li>▪ Maximale Höhe: 3600 mm.</li><li>▪ <b>Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.</b></li></ul>
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm Edelstahl.</li><li>▪ Der Rahmen ist immer isoliert.</li></ul>
LAUFROLLEN	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Laufrollenaus POM oder Edelstahl (64 mm oder 80 mm).</li><li>▪ Laufrollekonsole, Stiftschrauben, Klemmschrauben und Muttern aus Edelstahl.</li></ul>
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 mm Edelstahl AISI 304.</li><li>▪ 1 mm weißes PVC (Food safe).</li><li>▪ <b>Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflächen wünschen.</b></li></ul>
FALLKEIL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zur Sicherung einer hermischen Schließung des Türblattes am Rahmen und Fußboden ist die Laufschiene mit einem Fallkeil versehen.</li></ul>
DICHTUNGSPROFILE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lebensmittelgeprüfter Gummi.</li><li>▪ In salzwasserbeständigen, eloxierten, geschlossenen Aluminiumprofilen montiert.</li></ul>
HANDGRIFFE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Außenseite - Kräftiger DAN-doors Kanthandgriff aus Edelstahl.</li><li>▪ Innenseite - Momentgriff aus Edelstahl bei manuellen und automatischen Türen.</li></ul>
BODENFÜHRUNG	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bodenführung und Beschläge werden in salzwasserbeständigem eloxiertem Aluminium geliefert.</li><li>▪ Die Bodenführungen sind mit besonders verschleißfestem Kunststoff montiert.</li></ul>

## SONDERAUSSTATTUNG MS1001K

SCHLÖSSER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zylinderschloss mit Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff und Edelstahl</li> <li>▪ Mit Heizung im Schloss für Gefrierraum (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar).</li> <li>▪ Vorhängeschlossbeschlag mit oder ohne Notauslösung aus schwarzem PE-HD Kunststoff (ist von der Außen- oder Innenseite verschließbar).</li> </ul>
FENSTER	<p>Standardgröße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 x 300 mm.</li> <li>▪ 400 x 600 mm</li> <li>▪ 500 x 600 mm</li> </ul>
RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Salzwasserbeständigem Aluminium nodiseret aluminium</li> <li>▪ Edelstahl.</li> </ul>
SCHEIBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mindestens doppelte Isolierverglasung.</li> </ul>
LAUFSCHIENENABDECKUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lieferbar in denselben Materialien wie das Türblatt.</li> </ul>
NOTKLAPPE ODER NOTTÜR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notklappe lieferbar in Größe 600 x 1000 mm.</li> <li>▪ Nottür lieferbar in Größe 800 x 1800 mm</li> </ul>
TRITTSCHUTZPLATTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Edelstahl AISI 304</li> <li>▪ Türbreite x 300 mm (standard)</li> <li>▪ Türbreite x 800 mm (standard).</li> </ul>
AUTOMATIK	<p>Zahnriemenautomatik (1 x 230V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drucktaster</li> <li>▪ Zugschalter</li> <li>▪ Radar</li> <li>▪ Fernsteuerung</li> </ul>