



Brandenschutz Rolltor BLA EI₂60

Diese Brandschutz Rolltor wird für 60 Minuten genehmigt.

Sie ist so konzipiert, dass sie an die Brandmeldeanlage angeschlossen werden kann, so dass sich der Brandschutz Rolltor automatisch abschaltet und vor weiterer Brandentwicklung schützt.

Das Brandschutz Rolltor kann täglich als Sicherheitsrolltor eingesetzt werden und eignet sich für verschiedene Anwendungen in Gewerbe- und Industriegebäuden: Einkaufszentren, Lagerhallen, Fabriken, Parkhäuser usw.

Führungsschienen und Vorhang können in verschiedenen Farben lackiert werden.

BRANDSCHUTZ
ROLLTOR
BLA EI₂60

BRANDSCHUTZ ROLLTOR EI₂60

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none">▪ Kann täglich als normaler Sicherheitsverschluss verwendet werden.▪ Verhindert die Ausbreitung von Feuer zwischen Gebäuden, Bereichen oder Etagen.▪ Optimiert die Evakuierungsbedingungen.▪ Zuverlässige Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand.▪ Feuerbeständigkeit auf beiden Seiten.▪ Keine Notwendigkeit für Wasser/Sprinkler.▪ Zertifiziert nach EN 16034 und EN 13241.▪ Ausgezeichnete Alternative zu Feuerschutzschiebetüren.▪ Kann als Außenabschluss installiert werden (Windwiderstandsklasse 2).
MAB	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. Breite: 8000 mm.▪ Max Höhe: 6000 mm.
JALOUSIENMATTE	<ul style="list-style-type: none">▪ Lamellenhöhe: 110 mm▪ Lamellenstärke: 50 mm
FEUERBESTÄNDIGKEIT	<ul style="list-style-type: none">▪ 60 Minuten
FÜHRUNGSSCHIENE	<ul style="list-style-type: none">▪ Verzinkter Stahl▪ Schwarzer Dichtungstreifen.
AUTOMATIKSTEUERUNG	<ul style="list-style-type: none">▪ 3 x 400 V Motor und Batteriepufferung.
ZERTIFIZIERUNG	<ul style="list-style-type: none">▪ Nach EN 16034 und EN 13241 zertifiziert.