

# Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

RULLEPORTE AR0031- AR0045

## Drift og vedligeholdelse:

Dørene er i princippet vedligeholdelsesfrie. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslåningsdele kan kræve vedligeholdelse. Her skal nævnes:

1. Gearet er levetidssmurt med 90 ml Shell Tivela Oil WA (alternativt: BP Energol SG 150, eller Mobil Glygoyle 22, eller Texaco Synlube SAE 90).
2. Afskærmningen på karmbenene afmonteres med jævne mellemrum, og alle bevægelige dele gennemgås og justeres, såfremt der skulle være løse dele.
3. Hvis rulleporten er monteret i frostrum, skal afskærmningen på karmbenene afmonteres én gang månedligt. Eventuel is i bunden af karmbenene fjernes.

## Justering af automatik:

Styringen er standardindstillet ved afleveringen. Det er dog muligt at indstille "Drifttidstimeren" og "Lukketidstimeren" efter eget ønske.

## Drifttidstimer:

1. Drifttidstimeren er indstillet således, at porten under normale omstændigheder kan nå at køre til fuld åben/lukket position, inden drifttidstimeren træder i funktion.
2. Sker der en ydre påvirkning af porten under åbning eller lukning (således at dugen forhindres i bevægelse og derfor ikke stopper via endestop, fotocelle eller nødstopliste), vil motoren afbrydes af drifttidstimeren efter en forudindstillet tid for at undgå overbelastning. Kort tid efter vil porten selv forsøge at fortsætte åbning eller lukning.

# Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

RULLEPORTE AR0031- AR0045

## Lukketidstimer:

1. Den tid porten er i åben position, før den automatisk lukker uden yderligere påvirkning, kan indstilles på Modul 501.

**Styringen leveres med frekvensomformer og kan derfor justeres til at åbne og lukke hurtigere/langsommere end de indstillede hastigheder.**

Standard fra fabrikken:

- Åbne-hastighed 1,6 m pr. sek.
- Lukke-hastighed 0,3 m pr. sek.

Det skal på det kraftigste indskræpes, at lukkehastigheden ikke øges på grund af sikkerheden, hvor der er persongennemgang.

## Justering:

- Justering kan udføres jævnfør tegning for den enkelte dørtype.
- DAN-doors montage-/serviceafdeling kan kontaktes på tlf. 40909967.
- Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors a-s.

## RENGØRING:

Dugen og afskærmningen må afvaskes i vand med sæbeopløsninger.

**BEMÆRK:** Rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler må **ALDRIG** anvendes.