

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

High Speed port AR0081



AR0081F

Drift og vedligeholdelse:

Konstruktionen og valget af materialer er designet med særlig vægt på et minimum af vedligeholdelse. Gearet er levetidssmurt med 90 ml Shell Tivela Oil WA (alternativt: BP Energol SG 150, eller Mobil Glygoyle 22, eller Texaco Synlube SAE 90).

Følgende skal kontrolleres mindst to gange om året af DAN-doors eller en af DAN-doors anbefalet partner.

1. Generel inspektion for slitage eller andre skader som følge af stød, påkørsler eller lignende.
2. Kontrol af fotocellen i dørens karmben.
3. Kontrollér dørbladet, karmen og rullen for isdannelse. Enhver isdannelse påvirker porten og dens funktion negativt og skal straks fjernes med en blød børste eller en varmepistol. Bestem årsagen til isdannelsen og tag handling eller kontakt DAN-doors.
4. Kontrollér varmekablerne i karmen og eventuelt varmeelementet i styreskabet.
5. Kontrollér kabelforbindelser for synlige skader.
6. Rapporter eventuelle mangler eller bemærkninger og sørg for at få dem udbedret straks.
7. Prøvekør døren og dens funktioner mindst 10 gange efter endt inspektion.
8. Dokumentér datoen og eventuelle foranstaltninger, der er truffet.

Betjening:

Porten er fuldautomatisk og betjenes ved at trykke på åbne/stop/lukke-knapperne på trykknappoksen. Porten kan alternativt være udstyret med forskellige betjeningsalternativer:

1. Træksnor
2. Fjernbetjening (radio)
3. Radar
4. Fotocellesystem
5. Induktionssløjfer

Justering af automatik:

Styringen er standardindstillet ved afleveringen.

Standard fabriksindstillinger: Åbningshastighed 1,5 meter pr. sekund.
Lukkehastighed 0,5 meter pr. sekund.

Drifttidstimer:

1. Drifttidstimeren er indstillet således, at porten under normale omstændigheder kan nå at køre til fuld åben/lukket position, inden drifttidstimeren træder i funktion.
2. Sker der en ydre påvirkning af porten under åbning eller lukning (således at dugen forhindres i bevægelse og derfor ikke stopper via endestop eller fotocelle), vil motoren afbrydes af drifttidstimeren efter en forudindstillet tid for at undgå overbelastning. Kort tid efter vil porten selv forsøge at fortsætte åbning eller lukning.

Lukketidstimer:

1. Den tid porten er i åben position, før den automatisk lukker uden yderligere påvirkning, kan justeres.

Automatikken er udstyret med en frekvensomformer, der gør det muligt at indstille den til at åbne og lukke hurtigere eller langsommere end standardindstillingerne. Ændringer af dørindstillingerne må kun foretages af DAN-doors eller en af DAN-doors anbefalet partner.

Det skal på det kraftigste indskræpes, at lukkehastigheden af sikkerhedsmæssige hensyn ikke bør øges, hvor der er persongennemgang.

DAN-doors' montage-/serviceafdeling kan kontaktes på tlf. 40902706

Rengøring:

Portdugen: Portdugen skal rengøres med sæbeopløsning. **BEMÆRK:** Rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, må ALDRIG anvendes.

Dele af rustfrit stål:

Egenskaber: Modstandsdygtig over for vand, svage syrer og baser.
Har en glat overflade og er derfor nem at holde ren.

Rengøringsmetoder: Rengøring med universalrengøringsmiddel. Kalkaflejringer kan fjernes med kalkfjerner. Gnides med nylonklud. Skyl med vand.

Ikke modstandsdygtig over for: Længerevarende udsættelse for saltvand, hydrogenklorid, klorider, svovlsyre eller saltsyre. Se modstandstabellen for stål kvalitet AISI 304.