

**MH06011**

Med MH06011 får I en industridør af høj kvalitet til tung industri.

Vores hængslede døre er udført i ekstremt slidstærke materialer og er kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige. Dørene er af høj kvalitet og har meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold.

Dørene kan tilpasses sikkerhed og anvendelse, så de efterlever de krav, der stilles i det miljø, dørene skal anvendes i.

MH06011

HÆNGSLET 60 MM 1-FLØJET INDUSTRIDØR (TUNG INDUSTRI)

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Isoleret med 60 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum.▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger.▪ Karmen er isoleret med mineraluld.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 1400 mm.▪ Max højde: 2500 mm.▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål AISI 304.▪ Karmen er altid isoleret.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard.▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniseret stål.▪ 1 mm hvid PVC (Food safe).▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger.
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Udført i TPE-gummikvalitet eller silicone, der er godkendt til levnedsmiddelbrug.▪ Tætningslister monteres direkte i karmen og kan udskiftes uden brug af værktøj.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	<ul style="list-style-type: none">▪ D-greb med langskilt i rustfrit stål.▪ DD-greb – 1-punktsgreb, 2-punktsgreb eller 3-punktsgreb.▪ Bøjlegreb og trykplade.▪ M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (fallelås) (565) / Natlås M-U låsekasse 1241 (9788).▪ M-U 1241 låsekasse (9788) / cylinder/vrider.▪ M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (fallelås) (565).▪ M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning) (1498).▪ M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås) (560).▪ M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning) (1498) / DD panikstang bagside.▪ M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås) (560) / DD panikstang bagside.▪ M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås) (560) / Natlås M-U låsekasse 1241 (9788).▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH06011 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 60 MM 1-FLØJET INDUSTRIDØR (TUNG INDUSTRI)
VANDNÆSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbefales til udvendige døre.
VINDUE	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm.
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anodiseret aluminium. ▪ Rustfri stål.
RUDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum 2-lags termoglas.
DØRPUMPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørpumpe Geze 4000 med arm. ▪ Geze 5000 med glideskinne. ▪ Automatik -Geze Powerturn med sikkerhedslister for-og bagside. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).