



MH0621B - 60 MIN.



En højkvalitets branddør til køl, godkendt til 60 minutters brand.

Her får I en hængslet branddør til køl udført i højkvalitets rustfri stål og udstyret med en tætningsliste til køl samt opskumningsliste, som forsejler døren i tilfælde af brand.

Branddøren er certificeret efter DS-1052.2 og godkendt til indendørs brug med en modstanddygtighed over for brand på minimum 60 minutter. Dørens stærke konstruktion gør den anvendelig til særligt udfordrende miljøer, som for eksempel mejeri og slagteri, og fordi dørene er isoleret med brandbatts og fireboard, bidrager de til at minimere energiforbruget.

MH0621B - 60 MIN

HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET BS60 BRANDDØR (BRAND / KØL)

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard (gipsplader).▪ Minimerer energitabet.▪ Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.▪ Certificeret efter DS-1052.2
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 1100 mm.▪ Max højde: 2200 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220).▪ Karmtype 98P.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniseret stål.▪ 1 mm hvid PVC (Food safe).▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	<ul style="list-style-type: none">▪ Tilpasset den enkelte dør.▪ Kraftig udførsel.▪ Standard dørpumpe: Geze 4000.▪ Kan leveres med rustfri kappe og arm.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål med bronzebøsninger.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ Døren må kun bruges til persongennemgang.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	<ul style="list-style-type: none">▪ Greb samt langskilt i rustfrit stål med bronzeleje.▪ Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder.▪ Leveres standard med langskilt eller langskilt for låsecylinder.▪ M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning)(1498).▪ M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås) (560).▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH0621B EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET BS60 BRANDDØR (BRAND / KØL)
VANDNÆSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbefales til udvendige døre.
BRANDVINDUE MED RS RAMME	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm. ▪ Ved vindue frafalder certificeringen
DØRTRIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål.
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).