



MH0621B30



Branddør EI30 i høj kvalitet.

EI30 branddøren er testet efter EN 1634-1 og certificeret i henhold til EN 16034-1.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 30 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres brand og designønsker, og den fås med forskellige overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer. Døren er isoleret med rockwool og gips og udstyret med en kraftig dørpumpe samt EPDM røgtætninger.

Branddørene kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627.

MH0621B30

## HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET EI30 BRANDDØR (STANDARD)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| FORDELE               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627.</li><li>▪ Brandtætningslister monteret på dørblad.</li><li>▪ EPDM røgtætning monteret på karm.</li><li>▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.</li><li>▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.</li><li>▪ Certificeret efter EN-16034-1</li></ul> |
| DIMENSIONER           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Max. bredde: 1064 mm.</li><li>▪ Max højde: 2182 mm.</li></ul>   |
| KARM                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220).</li><li>▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve.</li><li>▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.</li></ul>   |
| DØRBLAD               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).</li><li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.</li><li>▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316.</li><li>▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve.</li><li>▪ <b>Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</b></li></ul>   |
| DØRPUMPE              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tilpasset den enkelte dør.</li><li>▪ Kraftig udførsel.</li><li>▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.</li></ul>   |
| HÆNGSLER              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rustfri stål.</li></ul>   |
| CERTIFICERING         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ EN 16034-1.</li></ul>   |
| HÅNDTAG OG LÅSEKASSER | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål.</li><li>▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål.</li><li>▪ L-greb leveres i rustfri stål.</li><li>▪ <b>Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.</b></li></ul>   |

| MH0621B30<br>EKSTRAUDSTYR   | HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET EI30 BRANDDØR (STANDARD)   |
|-----------------------------|--|
| VANDNÆSE                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anbefales til udvendige døre.</li> </ul>  |
| BRANDVINDUE<br>MED RS RAMME | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 400 x 1700 mm pyrobelt 16-EI30.</li> <li>Dørene kan også leveres med runde vinduer. Kontakt os for at høre nærmere.</li> </ul>   |
| DØRTRIN                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forskellige varianter.</li> </ul>   |
| SPARKEPLADER                | <p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dørbredde x 300 mm (standard).</li> <li>Dørbredde x 500 mm (standard).</li> <li>Dørbredde x 700 mm (standard).</li> <li>Dørbredde x 900 mm (standard).</li> </ul> |
| AUTOMATIK                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.</li> </ul>   |