



MH0621B60



Branddør EI60 i høj kvalitet.

EI60 branddøren er testet efter EN 1634-1 og certificeret i henhold til EN 16034-1.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 60 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres brand og designønsker, og den fås med forskellige overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer. Døren er isoleret med rockwool og gips og udstyret med en kraftig dørpumpe samt EPDM røgtætninger.

Branddørene kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627.

MH0621B60

HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET EI60 BRANDDØR (STANDARD)

| | |
|-----------------------|---|
| FORDELE | <ul style="list-style-type: none">▪ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627.▪ Brandtætningslister monteret på dørblad.▪ EPDM røgtætning monteret på karm.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.▪ Certificeret efter EN-16034-1 |
| DIMENSIONER | <ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 1230 mm.▪ Max højde: 2930 mm. |
| KARM | <ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220).▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve.▪ Udstyret med EPDM røgtætninger. |
| DØRBLAD | <ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316.▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve.▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader. |
| DØRPUMPE | <ul style="list-style-type: none">▪ Tilpasset den enkelte dør.▪ Kraftig udførsel.▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6. |
| HÆNGSLER | <ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål. |
| CERTIFICERING | <ul style="list-style-type: none">▪ EN 16034-1. |
| HÅNDTAG OG LÅSEKASSER | <ul style="list-style-type: none">▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål.▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål.▪ L-greb leveres i rustfri stål.▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning. |

| MH0621B60 EKSTRAUDSTYR | HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET EI60 BRANDDØR (STANDARD) |
|-----------------------------|--|
| VANDNÆSE | <ul style="list-style-type: none"> Anbefales til udvendige døre. |
| BRANDVINDUE MED RS RAMME | <ul style="list-style-type: none"> Max. 500 x 1800 mm pyrobelt 25-EI60. Dørene kan også leveres med runde vinduer. Kontakt os for at høre nærmere. |
| DØRTRIN | <ul style="list-style-type: none"> Forskellige varianter. |
| SPARKEPLADER | <p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dørbredde x 300 mm (standard). Dørbredde x 500 mm (standard). Dørbredde x 700 mm (standard). Dørbredde x 900 mm (standard). |
| AUTOMATIK | <ul style="list-style-type: none"> Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor. |