



MH0621I

Med MH0621I får I en industridør af høj kvalitet med mange anvendelsesmuligheder.

MH0621I er udført i ekstremt slidstærke materialer og er kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige. Det er en dør er af høj kvalitet med lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold.

Dørene kan produceres med forskellige overflader, for eksempel rustfri stål AISI 304 eller syrefast rustfri stål AISI 316, så de efterlever de krav, der stilles i forskellige miljøer, som for eksempel fødevarer og renrum.

MH06211

## HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET INDUSTRIDØR (STANDARD)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| FORDELE               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 62 mm isolering med enten rockwool eller PIR.</li><li>▪ Valgfri RAL-farve.</li><li>▪ 1,5 mm ekstra stærk karm.</li><li>▪ Fås som indbrudssikker dør (RC3) i henhold EN-1627.</li><li>▪ Fås med U-værdi på 1,2 W/m<sup>2</sup> x K.</li><li>▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.</li></ul> |
| DIMENSIONER           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Max. bredde: 1415 mm.</li><li>▪ Max højde: 2932 mm.</li><li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li></ul>  |
| KARM                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220).</li><li>▪ 1,5 mm galvaniseret, malet i en given RAL-farve</li></ul>   |
| DØRBLAD               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard.</li><li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.</li><li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 316.</li><li>▪ 1 mm galvaniseret stål, malet i RAL-farve efter eget valg.</li><li>▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</li></ul>  |
| HÆNGSLER              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rustfri stål.</li></ul>  |
| TÆTNINGSLISTER        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ EPDM-tætninger.</li></ul>  |
| HÅNDTAG OG LÅSEKASSER | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Leveres som standard med langskilte i rustfrit stål.</li><li>▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål.</li><li>▪ L-greb leveres i rustfri stål.</li><li>▪ <b>Kontakt os for yderligere information om låsekasser og håndtag.</b></li></ul>   |

| MH06211<br>EKSTRAUDSTYR | HÆNGSLET 62 MM 1-FLØJET INDUSTRIDØR (STANDARD)   |
|-------------------------|--|
| VANDNÆSE                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anbefales til udvendige døre.</li> </ul>  |
| VINDUE                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Max-dimensioner for vinduer afhænger af dørens størrelse.</li> </ul>  |
| DØRTRIN                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forskellige varianter, afhængigt af kundens behov.</li> </ul>   |
| DØRPUMPE                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.</li> </ul>   |
| SPARKEPLADER            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rustfri stål AISI 304.</li> <li>▪ Dørbredde x 300 mm (standard).</li> <li>▪ Dørbredde x 500 mm (standard).</li> <li>▪ Dørbredde x 700 mm (standard).</li> <li>▪ Dørbredde x 900 mm (standard).</li> </ul> |
| ISOLERING               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alternativ til rockwool: PIR. Ved PIR-isolering åbnes for en U-værdi på 1,2 W/m<sup>2</sup> x K</li> </ul>  |
| AUTOMATIK               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan fås med komplet automatiksæt inklusiv sikkerhedssensor.</li> </ul>  |
| VENTILATIONSRIST        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 300 x 100 mm med lukkesystem.</li> <li>▪ 300 x 150 mm med lukkesystem.</li> <li>▪ 400 x 100 mm med lukkesystem.</li> <li>▪ 300 x 150 mm med lukkesystem.</li> </ul>                                       |