



MH0622B - 60 MIN.

En højkvalitets 2-fløjet branddør til indendørs brug, godkendt til 60 minutters brand.

DAN-doors hængslede branddøre til køl er certificeret efter DS-1052.2. Det betyder, at dørene er godkendt i henhold til dansk standard og modstandsdygtige over for brand i 60 minutter.

Dørenes stærke konstruktion sikrer, at de kan bruges i særligt udfordrende miljøer, som for eksempel mejeri og slagteri, og fordi dørene er isoleret med brandbatts og fireboard, bidrager de til et lavere energiforbrug. 2-fløjede branddøre er udstyret med kraftig dørpumpe med synkronbeslag på begge døre og produceres som standard med en galvaniseret smækkpaskvil på det stående dørblad.

MH0622B - 60 MIN

HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET BS60 BRANDDØR (BRAND / KØL)

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard (gipsplader).▪ Minimerer energitabet.▪ Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.▪ Certificeret efter DS-1052.2
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 2200 mm.▪ Max højde: 2200 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220).▪ Karmtype 98P.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniseret stål.▪ 1 mm hvid PVC (Food safe).▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	<ul style="list-style-type: none">▪ Leveres med synkronbeslag for lukning af den stående dør først.▪ Leveres med ekstra dørpumpe på det stående dørblad.▪ Standard dørpumpe: Geze 4000.▪ Kan leveres med rustfri kappe og arm.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål med bronzebøsninger.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ Døren må kun bruges til persongennemgang.
SMÆKPASKVIL	<ul style="list-style-type: none">▪ Leveres med rustfri smækpaskvil på stående dørblad.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	<ul style="list-style-type: none">▪ Greb samt langskilt i rustfrit stål med bronzeleje.▪ Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder.▪ Leveres standard med langskilt eller langskilt for låsecylinder.▪ M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning)(1498).▪ M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås) (560).▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH0622B EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET BS60 BRANDDØR (BRAND / KØL)
VANDNÆSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbefales til udvendige døre.
BRANDVINDUE MED RS RAMME	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm. ▪ Ved vindue frafalder certificeringen
DØRTRIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål.
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).