



MH0622B30

Branddør EI30 i høj kvalitet.

EI30 branddøren er testet efter EN 1634-1 og certificeret i henhold til EN 16034-1.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 30 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres brand og designønsker, og den fås med forskellige overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer. Døren er isoleret med rockwool og gips og udstyret med en kraftig dørpumpe samt EPDM røgtætninger i karmen og manuel paskvil på det stående dørblad.

Branddørene kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627.

MH0622B30

HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET EI30 BRANDDØR (STANDARD)

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627.▪ Brandtætningslister monteret på dørblad.▪ EPDM røgtætning monteret på karm.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.▪ Certificeret efter EN-16034-1
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 2064 mm.▪ Max højde: 2182 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220).▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve.▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316.▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve.▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	<ul style="list-style-type: none">▪ Tilpasset den enkelte dør.▪ Kraftig udførsel.▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ EN 16034-1.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	<ul style="list-style-type: none">▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål.▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål.▪ L-greb leveres i rustfri stål.▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH0622B30 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 62 MM 2-FLØJET EI30 BRANDDØR (STANDARD)
VANDNÆSE	<ul style="list-style-type: none"> Anbefales til udvendige døre.
BRANDVINDUE MED RS RAMME	<ul style="list-style-type: none"> Max. 400 x 1700 mm pyrobelt 16-EI30. Dørene kan også leveres med runde vinduer. Kontakt os for at høre nærmere.
DØRTRIN	<ul style="list-style-type: none"> Forskellige varianter.
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dørbredde x 300 mm (standard). Dørbredde x 500 mm (standard). Dørbredde x 700 mm (standard). Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.