



MH1001B120



Branddør EI120 i høj kvalitet.

EI120 branddøren er testet efter EN 1634-1 og certificeret i henhold til EN 16034-1.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 120 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres brand og designønsker, og den fås med forskellige overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer. Døren er isoleret med rockwool og gips og udstyret med en kraftig dørpumpe samt EPDM røgtætninger.

Branddørene kan leveres sikkerhedscertificeret RC4 i henhold til EN-1627.

MH1001B120	HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET EI120 BRANDDØR (STANDARD)
FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC4) i henhold til EN-1627. ▪ Brandtætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse. ▪ Certificeret efter EN-16034-1
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: 1064 mm. ▪ Max højde: 2427 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilpasset den enkelte dør. ▪ Kraftig udførsel. ▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EN 16034-1.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH1001B120 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET EI120 BRANDDØR (STANDARD)
VANDNÆSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbefales til udvendige døre.
DØRTRIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forskellige varianter.
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 500 mm (standard). ▪ Dørbredde x 700 mm (standard). ▪ Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.