

**MH1001K**

Med MH1001K får I en kølerumsdør af høj kvalitet med mange anvendelsesmuligheder.

Det er en hængslet dør udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige. Døren er af høj kvalitet og har en meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold.

Kølerumsdøren er isoleret med højtisolerende og brandhæmmende polyisocyanuratskum og har tætninger fremstillet af levnedsmiddelgodkendt gummi. Den kan tilpasses, så den efterlever de krav, der stilles i forbindelse med anvendelse i krævende miljøer, som for eksempel fødevarer og renrum.

MH1001K

HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Isoleret med 100 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum.▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger.▪ Karmen er isoleret med mineraluld.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 1400 mm.▪ Max højde: 2500 mm.▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål AISI 304.▪ Karmen er altid isoleret.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard.▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniseret stål.▪ 1 mm hvid PVC (Food safe).▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger.
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Udført i TPE-gummikvalitet eller silicone, der er godkendt til levnedsmiddelbrug.▪ Tætningslister monteres direkte i karmen og kan udskiftes uden brug af værktøj.
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Fermo 920 uden aflåsning eller 921 med aflåsning▪ D-greb med langskilt i rustfrit stål▪ DD-greb – 1-punktsgreb, 2-punktsgreb eller 3-punktsgreb▪ Bøjlegreb og trykplade▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH1001K EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 100 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR
VANDNÆSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbefales til udvendige døre.
VINDUE	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm. ▪ 500 x 600 mm.
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anodiseret aluminium. ▪ Rustfri stål.
RUDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum 2-lags termoglas.
DØRPUMPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørpumpe Geze 4000 med arm. ▪ Geze 5000 med glideskinne. ▪ Automatik -Geze Powerturn med sikkerhedslisters for-og bagside. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.
DØRTRIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål.
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).