



MH1002B120

Branddør EI120 i høj kvalitet.

EI120 branddøren er testet efter EN 1634-1 og certificeret i henhold til EN 16034-1.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 120 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres brand og designønsker, og den fås med forskellige overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer. Døren er isoleret med rockwool og gips og udstyret med en kraftig dørpumpe samt EPDM røgtætninger og manuel paskvil på det stående dørblad.

Branddørene kan leveres sikkerhedscertificeret RC4 i henhold til EN-1627.

MH1002B120	HÆNGSLET 100 MM 2-FLØJET EI120 BRANDDØR (STANDARD)
FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC4) i henhold til EN-1627. ▪ Brandtætningslister monteret på dørblad. ▪ EPDM røgtætning monteret på karm. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse. ▪ Certificeret efter EN-16034-1
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: 2234 mm. ▪ Max højde: 2461 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve. ▪ Udstyret med EPDM røgtætninger.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe). ▪ 1 mm rustfri stål AISI 304. ▪ 1 mm syrefast rustfri stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
DØRPUMPE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilpasset den enkelte dør. ▪ Kraftig udførsel. ▪ Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EN 16034-1.
HÅNDTAG OG LÅSEKASSER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leveres standard med langskilte i rustfri stål. ▪ Langskilte for låsecylinder i rustfri stål. ▪ L-greb leveres i rustfri stål. ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

MH1002B120 EKSTRAUDSTYR	HÆNGSLET 100 MM 2-FLØJET EI120 BRANDDØR (STANDARD)
VANDNÆSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbefales til udvendige døre.
DØRTRIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forskellige varianter.
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard). ▪ Dørbredde x 500 mm (standard). ▪ Dørbredde x 700 mm (standard). ▪ Dørbredde x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.