



MV1001F

**Robust og driftssikker manuel vertikal skydedør til frost.**

Denne skydedør kører vertikalt i rummet, hvilket både minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten. Porten er isoleret med 100 mm højtisolerende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket minimerer jeres energitab og sikrer effektiv temperatursikkerhed i frostrummet. Den har manuel betjening og overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien, blandt andet ved at være udført i rustfri stål af høj kvalitet og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger.

MV1001F

## MANUEL 100 MM 1-FLØJET VETIKAL SKYDEDØR TIL FROST

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 mm højsolerende og brandhæmmende polyisocyanurat-skum sikrer høj temperatursikkerhed.</li> <li>▪ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien med blandt andet levnedsmiddelgodkendte tætninger.</li> <li>▪ Leveres med varmekabler i både karm og dørblad samt eventuelt bundskinne.</li> <li>▪ Pladsbesparende løsning.</li> <li>▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.</li> <li>▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.</li> </ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Max. bredde: 3000 mm.</li> <li>▪ Max højde: 3500 mm.</li> <li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm eller 2 mm rustfri stål.</li> <li>▪ 2 mm anodiseret aluminium.</li> <li>▪ Karmen er altid isoleret.</li> </ul>
DØRBLADSMATERIALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm galvaniseret stål.</li> <li>▪ 1 mm hvid PVC (Food safe).</li> </ul> <p>Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</p>
KØRESKINNE OG KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rustfri stål AISI 304</li> </ul>
NEDFALD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.</li> </ul>
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.</li> <li>▪ Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler.</li> </ul>
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forside - bøjlegreb i rustfri stål</li> <li>▪ Bagside - skålegreb indfældet i dørblad.</li> </ul>
KONTRAVÆGT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komplet kontravægtarrangement afbalanceret i forhold til dørbladets vægt.</li> </ul> <p>Dette sikrer en let og funktionel dør.</p>
VARMEARRANGEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leveres med varmekabel i både karm, bundskinne og dørblad.</li> <li>▪ Bundskinnen er udført i saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium, nedstøbes i gulvet.</li> <li>▪ Døren kan alternativt leveres uden bundskinne, hvor der vil være ekstra varme i bunden af dørblad.</li> <li>▪ Varmekablerne i dørbladet er monteret i aluminiumsprofiler sammen med tætningsslisterne.</li> <li>▪ Tilslutning for varmekabler er 230 V / 50 Hz (Kan leveres til anden spænding).</li> <li>▪ Effektforbrug pr. meter varmekabel er ca. 30 W.</li> <li>▪ Bemærk: Det anbefales altid at have varme i det støbte gulv omkring døren</li> </ul>

MV1001F EKSTRAUDSTYR	MANUEL 100 MM 1-FLØJET VETIKAL SKYDEDØR TIL FROST
LÅSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i rustfrit materiale.</li> </ul>
VINDUE	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 x 300 mm.</li> <li>▪ 400 x 600 mm</li> <li>▪ 500 x 600 mm</li> </ul>
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anodiseret aluminium</li> <li>▪ Rustfri stål.</li> </ul>
RUDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 2-lags termoglas.</li> </ul>
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm.</li> <li>▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm</li> </ul> <p>Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.</p>
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dørbredde x 300 mm (standard)</li> <li>▪ Dørbredde x 800 mm (standard).</li> </ul>
AUTOMATIK	<p>Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trykpaneler</li> <li>▪ Træksnore</li> <li>▪ Radar</li> <li>▪ Fjernbetjening og modtager</li> </ul>