



MV1001K

Robust og driftssikker manuel vertikal skydedør til køl.

Denne skydedør kører vertikalt i rummet, hvilket både minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten. Porten er isoleret med 100 mm højtisolerende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket minimerer jeres energitab og sikrer effektiv temperatursikkerhed i kølerummet. Porten er manuelt betjent og udført i rustfrit stål af høj kvalitet, og den efterlever de strengeste krav inden for fødevarerindustrien.

MV1001K

MANUEL 100 MM 1-FLØJET VETIKAL SKYDEDØR TIL KØL

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ 100 mm højsolerende og brandhæmmende polyisocyanurat-skum sikrer høj temperatursikkerhed.▪ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien.▪ Pladsbesparende løsning.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 3000 mm.▪ Max højde: 3500 mm.▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm eller 2 mm rustfri stål.▪ 2 mm anodiseret aluminium.▪ Karmen er altid isoleret.
DØRBLADSMATERIALE	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniseret stål.▪ 1 mm hvid PVC (Food safe). Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.
KØRESKINNE OG KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål AISI 304
NEDFALD	<ul style="list-style-type: none">▪ Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.▪ Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler.
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Forside - bøjlegreb i rustfri stål▪ Bagside - skålegreb indfældet i dørblad.
KONTRAVÆGT	<ul style="list-style-type: none">▪ Komplet kontravægtarrangement afbalanceret i forhold til dørbladets vægt. Dette sikrer en let og funktionel dør.

MV1001K EKSTRAUDSTYR	MANUEL 100 MM 1-FLØJET VETIKAL SKYDEDØR TIL KØL
LÅSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i rustfrit materiale.
VINDUE	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anodiseret aluminium ▪ Rustfri stål.
RUDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum 2-lags termoglas.
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm. ▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm <p>Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.</p>
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard) ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).
AUTOMATIK	<p>Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trykpaneler ▪ Træksnore ▪ Radar ▪ Fjernbetjening og modtager