



Brandgardin E120

Dette brandgardin er godkendt til 120 min, ved 1000 grader.




Brandgardinet er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er certificeret i henhold til EN-16034 til at stoppe spredning af flammer og røg mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner.

Gardinet har ingen varmereduktion på modsatte side og egner sig til sikring mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner uden hensyn til person- eller materiel beskyttelse.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale

E120	BRANDGARDIN
FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager. ▪ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse. ▪ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads ▪ Fås både væg- og loftsmonteret
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: Ubegrænset. ▪ Max højde: 7000 mm.
GARDIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 lag tråd, forstærket glasvæv
BRANDMODSTAND	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modstand mod brand: 120 minutter
FØRINGSSKINNE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Galvaniseret stål. ▪ Leveres som standard i stål eller i RAL-farverne 7035, 9002 eller 9010. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">  <p>RAL 7035 Lys grå</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RAL 9002 Honninggul</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RAL 9010 Ren hvid</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres i andre RAL-farver (tilvalg).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 230 V med indbygget batteribackup.
ABDL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forberedt for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CE-certificeret i henhold til EN 16034