



Brandgardin EW60

Høj brandsikkerhed i en let konstruktion.

Brandgardin EW60 rangerer blandt de sikreste på markedet og bruges til at forhindre brandspredning mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner.




Gardinerne er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er lamineret med alufolie, hvilket giver varmereduktion og beskyttelse mod strålevarme på modsatte side. EW-brandgardiner er certificeret i henhold til EN-16034.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det let at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

EW60**BRANDGARDIN MED STRÅLEREDUKTION PÅ MODSAT SIDE**

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Høj beskyttelse mod brand.▪ Strålereduktion på modsat side.▪ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager.▪ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse.▪ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads▪ Fås både væg- og loftsmonteret
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 7000 mm.▪ Max højde: 4000 mm.
GARDIN	<ul style="list-style-type: none">▪ 2-lags forstærket glasvæv▪ Lamineret med alu-folie.
BRANDMODSTAND	<ul style="list-style-type: none">▪ Modstand mod brand: 60 minutter▪ Modstand mod varmestråling på modsat side: 60 minutter
FØRINGSSKINNE	<ul style="list-style-type: none">▪ Galvaniseret stål.▪ Leveres som standard i stål eller i RAL-farverne 7035, 9002 eller 9010. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>RAL 7035 Lys grå</p></div><div style="text-align: center;"><p>RAL 9002 Honninggul</p></div><div style="text-align: center;"><p>RAL 9010 Ren hvid</p></div></div> <ul style="list-style-type: none">▪ Kan leveres i andre RAL-farver (tilvalg).
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ 230 V med indbygget batteribackup.
ABDL	<ul style="list-style-type: none">▪ Forberedt for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ CE-certificeret i henhold til EN 16034