



Røggardin D120

D120 røggardinet er testet ved 600 grader og certificeret efter EN 12101-1.

Røggardinerne bruges til at kontrollere spredningen af røg i forbindelse med en brand, for på den måde at skabe bedre rømningsforhold i bygningen.

Gardinet forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand. DS120 er fremstillet i førsteklases væv, og lever op til de højeste standarder.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

D120**RØGGARDIN D120**

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Forhindrer røgspredning mellem bygninger, zoner eller etager.▪ Optimerer rømningsforholdene.▪ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse.▪ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads▪ Fås både væg- og loftsmonteret
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: Ubegrænset▪ Max højde: 10 m
GARDIN	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 lag tråd, forstærket glasvæv
BRANDMODSTAND	<ul style="list-style-type: none">▪ Modstand mod røg: 120 minutter
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ 230 V med indbygget batteribackup.
ABDL	<ul style="list-style-type: none">▪ Forberedt for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ CE-certificeret i henhold til EN 12101-1