

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISK HÆNGSLEDE DØRE

Drift og vedligeholdelse:

Dørene er i princippet vedligeholdelsesfri. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslåningsdele kan kræve vedligeholdelse. Her skal nævnes:

1. Låsekassens bevægelige dele bør med jævne intervaller smøres.
2. Håndtag og hængsler, som er af rustfrit stål, bør med jævne intervaller efterses og tørres over af hensyn til ydre påvirkninger. Dette gøres med en let syrefri olieklud. Ligeledes bør hængslerne eventuel efterspændes. Hængslernes glidebøsning er af nonfric typen og kræver derfor ikke smøring.
3. Tætningslisterne efterses med jævne intervaller og udskiftes, såfremt de har skader, af hensyn til at døren forsat kan være tæt.
4. Varmetråde i frostrumsdørene efterses jævnligt om de afgiver varme af hensyn til at tætningslisterne ikke fryser fast
5. Dørpumpe bør efterses med jævne intervaller af hensyn til eventuel ju-stering og smøring af armens drejepunkter. Derudover er dørpumpen vedligeholdelsesfri.

Automatiske døre:

1. Motorkonsol med motor, tandhjul og bespændingsdele efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
2. Endestop efterses med jævne intervaller for slidtage og udskiftes om nødvendigt.

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISK HÆNGSLEDE DØRE

Justering:

1. Justering kan udføres jævnfør tegningerne for den enkelte dørtype.
2. DAN-doors montage/serviceafdeling kan rekvireres på tel. nr. 87 93 87 22.
3. Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors

Rengøring:

De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav som Teknologisk Institut har udarbejdet.

Der kan indenfor fødevareindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af veterinærdirektoratet.

Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journal nummer.

Datablad/leverandørbrugsanvisning bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.

Plastisolbehandlet døre:

Egenskaber: Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en hensigtsmæssig overflade og er derfor let at holde ren.

Rengøringsmetoder: Afvaskning med universelle- eller grundrengøringsmidler.
Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Skyl grundigt af med vand.

Tåler ikke: Stærke syrer og opløsningsmidler.

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISK HÆNGSLEDE DØRE

Rustfri ståldøre:

- Egenskaber: Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en glat overflade, og er derfor let at holde ren.
- Rengøringsmetoder: Afvaskning med universelle- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Indgnides med hvid (blå) håndskurenylon. Skyl grundigt af med vand.
- Tåler ikke: Længere tids påvirkning af saltlage, klorbrinte, klorider, svovlsyre eller saltsyre. Se i øvrigt i bestandighedstabeller for stål kvalitet AISI 304.