

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE HÆNGSLEDE BRANDDØRE

Drift og vedligeholdelse:

Dørene er i princippet vedligeholdelsesfri. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslagningsdele kan kræve vedligeholdelse. Her skal nævnes:

1. Låsekassens bevægelige dele bør med jævne intervaller smøres.
2. Håndtag og hængsler, som er af rustfrit stål, bør med jævne intervaller efterses og tørres over af hensyn til ydre påvirkninger. Dette gøres med en let syrefri olieklud. Ligeledes bør hængslerne eventuelt efterspændes.
Hængslernes glidebøsning er af non-fric typen og kræver derfor ikke smøring.
3. Tætningslisterne på frostdørene efterses med jævne intervaller og udskiftes såfremt de har skader, af hensyn til at døren forsat kan være tæt.
4. Varmetråde i frostrumsdørene efterses jævnligt om de afgiver varme af hensyn til at tætningslisterne ikke fryser fast
5. Dørpumpe bør efterses med jævne intervaller, af hensyn til eventuel justering og smøring af armens drejepunkter. Derudover er dørpumpen vedligeholdelsesfri.
6. Synkronbeslag og smækpaskvil ved 2-fløjede døre kontrolleres og efterses med jævne intervaller og justeres om nødvendigt.

Automatiske døre:

1. Motorkonsol med motor, tandhjul og bespændingsdele efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
2. Endestop over tandhjul efterses med jævne intervaller for slidtage og udskiftes om nødvendigt.

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE HÆNGSLEDE BRANDDØRE

Justering:

1. Justering kan udføres jævnfør tegningerne for den enkelte dørtype.
2. DAN-doors montage/ serviceafdeling kan rekvireres tel. 87 93 87 20 eller 87 93 87 22
3. Der kan laves en service- og vedligeholdes aftale med DAN-doors

Rengøring:

De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav som Teknologisk Institut har udarbejdet.

Der kan indenfor fødevarerindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af veterinærdirektoratet.

Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journal nummer.

Datablad/leverandørbrugsanvisning bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.

Plastisolbehandlet døre:

Egenskaber: Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en hensigtsmæssig overflade og er derfor let at holde ren.

Rengøringsmetoder: Afvaskning med universelle- eller grundrengøringsmidler.
Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Skyl grundigt af med vand.

Tåler ikke: Stærke syrer og opløsningsmidler.

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE HÆNGSLEDE BRANDDØRE

Rustfri ståldøre:

- Egenskaber: Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en glat overflade, og er derfor let at holde ren.
- Rengøringsmetoder: Afvaskning med universelle- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Indgides med hvid (blå) håndskurenylon. Skyl grundigt af med vand.
- Tåler ikke: Længere tids påvirkning af saltlage, klorbrinte, klorider, svovlsyre eller saltsyre. Se i øvrigt i bestandighedstabeller for stål kvalitet AISI 304.