



AH1501K4_RS

Sikker og pålidelig røgventilation til kølerum.

Med en røgventilationsdør fra DAN-doors forbedrer I betingelserne for at sikre flugtveje og bekæmpe branden i dens tidlige stadier.

Døren har vertikalt funktionsprincip, og dens placering højt på muren udnytter røgens naturlige opdrift til at lede røgen ud og dermed skabe et røgfrit lag. Dette forbedrer brandmændenes betingelser for at bekæmpe branden og giver medarbejdere bedre chancer for at undslippe den giftige røg.

Røgventilationsdøren er udviklet til frostrum. Den er isoleret med CFC-frit PIR-skum og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør den til et sikkert valg til miljøer med høj hygiejne, herunder fødevarerindustrien.

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum.▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad.▪ Karmen er isoleret med mineraluld.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Højde: 2100 mm.▪ Bredde: 1000 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål AISI 304.▪ Karmen er altid isoleret.
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard.▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm galvaniseret stål - plastisolbelagt hvid (Food safe).
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Rustfri stål med friktionsfrie bøsninger.
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Udført i TPE-gummikvalitet eller silicone, der er godkendt til levnedsmiddelbrug.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Programmerbar 24V motor til brandventilation.▪ Motoren er godkendt i henhold til EN-12101-2.▪ Leveres med styrecentral inklusiv touchskærm.
CERTIFICERING	<ul style="list-style-type: none">▪ Automatikken kan anvendes til brandventilation i henhold til EN-12101-10.
AFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none">▪ På både karm og dørblad.