



AL0051D

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.



Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidig work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler. Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B.

B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad.

AL0051D

AUTOMATISK 1-FLØJET PC-SVINGDØR

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reducerer træk, støv og støj. ▪ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister. ▪ Bred vifte af karm-løsninger. ▪ Robust konstruktion med meget lang levetid. ▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: 1500 mm. ▪ Max højde: 3000 mm.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 mm rustfri stål eller PVC-belagt stål
DØRBLAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparent slagfast 5 mm polycarbonat. ▪ Gummiforstærkning i toppen af dørbladet. ▪ 3 mm forstærkning af saltvandsbestandig anodiseret aluminiumsprofil monteret i bagkant af dørbladet.
SLIDPLADER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 mm polycarbonat. ▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">  <p>Sort RAL 9004</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Blå RAL 5010</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Gul RAL 1003</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grå RAL 7037</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardhøjde: 1200 mm, men kan tilpasses kundens ønske.
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfrit stål. ▪ Dørene kan leveres med fasthold i åben stilling 90 grader. ▪ Hængslerne er smørefrie.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres med automatik for svingning begge veje. ▪ Automatikken er en færdig enhed til direkte montering og tilslutning til 3 x 380V / 50 HZ. ▪ Gearmotor: 3-faset motor forsynet med en 24V magnetkobling (en motor for hvert dørblad). Dørene åbnes af motor og lukker automatisk ved hjælp af hængslerne. Døren kan altid benyttes som en manuel dør, da motoren kun er indkoblet under automatisk åbning. ▪ Trykpaneler ▪ Træksnore ▪ Radar ▪ Fotocelleanlæg.

AL0051D EKSTRAUDSTYR	AUTOMATISK 1-FLØJET PC-SVINGDØR
HÆNGSLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan leveres med 360 grader svingled (for åbning omkring hjørner).
KLEMSIKRING	<ul style="list-style-type: none">▪ Kan leveres med levnedsmiddelgodkendte tætningslister på bagkant af dørblad.
STØDBØJLER	<ul style="list-style-type: none">▪ Fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm.