





AR0031K

Hurtig og driftssikker automatisk high speed port med 4 mm thermodug

AR0031K er en robust port med 4 mm thermodug og lynhurtig åbne- og lukkehastighed, hvilket gør den skræddersyet som kuldebryder til kølerum. Porten har en åbnehastighed på 1,6 m per sekund og er en sikker og effektiv løsning til at minimere kulde- og varmetabet i områder med meget trafik med truck og behov for særlig god isolering af kølerummet.

AR0031K

RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL KØL

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantsikring i dugens bundskinne stopper dugen, hvis den møder modstand. ▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Selvreparerende funktion ved påkørsel. ▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger. ▪ Fotoceller indbygget i begge karmben.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: 4000 mm. ▪ Max. højde: 4000 mm. ▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forsyning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen. ▪ Porte over 10 m² skal tilsluttes 3 x 400 V 50-60 Hz, 10A.
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål AISI 304 eller galvaniseret.
PORTDUG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 mm thermodug. ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. ▪ Sidestyr i bommen gør det nemt at genpositionere dugen efter påkørsel, enten manuelt eller med selvreparerende funktion. ▪ Portdugen holdes stram af dugens egenvægt samt bundbommens vægt. ▪ Standardfarver (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Blå RAL 5002</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grå RAL 7038</p> </div> </div>
TOPAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål eller hvid PVC.
SIKKERHED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantsikring i dugens bundskinne sikrer, at porten under lukning stopper og kører tilbage, hvis den møder modstand. ▪ Indbygget fotocelle i begge karmben i 2500 mm højde. ▪ Forsynet med påkørselssikring indbygget i bom. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.

AR0031K
EKSTRAUDSTYR

RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL KØL

SYNSFELT

- Ikke mulig.

BATTERIBACKUP

- Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.

VINDSIKRING

- Vindsikringsknop monteret på dug.

AUTOMATISK BETJENING

