

**AR0031S****Hurtiggående og driftssikker automatisk high speed port til køl.**

AR0031S er en robust og fleksibel portløsning, som tilpasses jeres mål og ønsker. Den har en lynhurtig åbnehastighed på 1,6 m per sekund, hvilket gør den til en sikker og effektiv løsning til områder med meget trafik med truck, og portens solide konstruktion med karmben i rustfri stål og en kraftig 2 mm panseret dug gør den skræddersyet som kuldebryder, der effektivt isolerer den kolde luft i kølerummet under den daglige drift.

AR0031S

## RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL KØL

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kantsikring i dugens bundskinne stopper dugen, hvis den møder modstand.</li> <li>▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed.</li> <li>▪ Selvreparerende funktion ved påkørsel.</li> <li>▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.</li> <li>▪ Indbyggede fotoceller i begge karmben.</li> </ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Max. bredde: 4000 mm</li> <li>▪ Max. højde: 4000 mm</li> <li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forsyning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A.</li> <li>▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.</li> <li>▪ Porte over 10 m<sup>2</sup> skal tilsluttes 3 x 400 V 50-60Hz.</li> </ul>
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.</li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rustfri stål AISI 304.</li> </ul>
PORTDUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 mm panserdug med rustfri bom.</li> <li>▪ Portdugen føres i spor i karmbenene.</li> <li>▪ Sidestyri i bommen gør det nemt at genpositionere dugen efter påkørsel, enten manuelt eller med selvreparerende funktion.</li> <li>▪ Portdugen holdes stram af dugens egenvægt samt bundbommens vægt.</li> <li>▪ Standardfarver (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen):</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div style="width: 40px; height: 40px; background-color: #0056b3; margin: 5px;"></div> <div style="width: 40px; height: 40px; background-color: #d62728; margin: 5px;"></div> <div style="width: 40px; height: 40px; background-color: #ffc107; margin: 5px;"></div> <div style="width: 40px; height: 40px; background-color: #6c757d; margin: 5px;"></div> <div style="width: 40px; height: 40px; background-color: #fd7e14; margin: 5px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center; margin-top: 5px;"> <span>Blå RAL 5010</span> <span>Rød RAL 3020</span> <span>Gul RAL 1032</span> <span>Grå RAL 7044</span> <span>Orange RAL 2004</span> </div>
TOPAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rustfri stål eller hvid PVC.</li> </ul>
SIKKERHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kantsikring i dugens bundskinne sikrer, at porten under lukning stopper og kører tilbage, hvis den møder modstand.</li> <li>▪ Indbygget fotocelle i begge karmben i 250 mm højde.</li> <li>▪ Forsynet med påkørselssikring indbygget i bom.</li> <li>▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op.</li> <li>▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.</li> </ul>

AR0031S  
EKSTRAUDSTYR

RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL KØL

SYNSFELT

- Kan leveres med synsfelt efter kundens anvisninger.
- Standardsynsfelt placeres i højde 1450 - 1850 mm.

BATTERIBACKUP

- Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.

VINDSIKRING

- Vindsikringsknop monteret på dug.

AUTOMATISK BETJENING

