

**AR0031S****Hurtiggående og driftssikker automatisk high speed port til køl.**

AR0031S er en robust og fleksibel portløsning, som tilpasses jeres mål og ønsker. Den har en lynhurtig åbnehastighed på 1,6 m per sekund, hvilket gør den til en sikker og effektiv løsning til områder med meget trafik med truck, og portens solide konstruktion med karmben i rustfri stål og en kraftig 2 mm panseret dug gør den skræddersyet som kuldebryder, der effektivt isolerer den kolde luft i kølerummet under den daglige drift.

AR0031S

RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL KØL

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantsikring i dugens bundskinne stopper dugen, hvis den møder modstand. ▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Selvreparerende funktion ved påkørsel. ▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger. ▪ Indbyggede fotoceller i begge karmben.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. bredde: 4000 mm ▪ Max. højde: 4000 mm ▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forsyning: 1 x 230 V / 50-60 Hz, max 13 A. ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen. ▪ Porte over 10 m² skal tilsluttes 3 x 400 V 50-60Hz.
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,6 m/sek. - 0,3 m/sek.
KARM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål AISI 304.
PORTDUG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 mm panserdug med rustfri bom. ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. ▪ Sidestyri i bommen gør det nemt at genpositionere dugen efter påkørsel, enten manuelt eller med selvreparerende funktion. ▪ Portdugen holdes stram af dugens egenvægt samt bundbommens vægt. ▪ Standardfarver (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen): <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #0056b3; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #d62728; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #ffc107; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #6c757d; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #fd7e14; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; text-align: center;"> <div>Blå RAL 5010</div> <div>Rød RAL 3020</div> <div>Gul RAL 1032</div> <div>Grå RAL 7044</div> <div>Orange RAL 2004</div> </div>
TOPAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rustfri stål eller hvid PVC.
SIKKERHED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantsikring i dugens bundskinne sikrer, at porten under lukning stopper og kører tilbage, hvis den møder modstand. ▪ Indbygget fotocelle i begge karmben i 2500 mm højde. ▪ Forsynet med påkørselssikring indbygget i bom. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.

AR0031S
EKSTRAUDSTYR

RUSTFRI HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL KØL

SYNSFELT

- Kan leveres med synsfelt efter kundens anvisninger.
- Standardsynsfelt placeres i højde 1450 - 1850 mm.

BATTERIBACKUP

- Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.

VINDSIKRING

- Vindsikringsknop monteret på dug.

AUTOMATISK BETJENING

