

# DATABLAD AR0081F

Isoleret high speed port i rustfri stål til frost




## Hurtig, driftssikker og energieffektiv automatisk high speed port til frost

AR0081F er en effektiv løsning til frostrum med meget trafik. Den 80 mm tykke dug kombineret med portens lynhurtige åbne- og lukkehastighed skaber optimale forhold for at reducere kulde- og varmetabet til et minimum. Porten er særligt velegnet til områder, hvor der er meget trafik, da den effektivt sikrer hurtig passage mellem lokaler, zoner og afdelinger, og den er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

## Denne port er skræddersyet til virksomheder, som:

- ✓ Ikke går på kompromis med sikkerheden
- ✓ Prioriterer høj kvalitet og lang levetid
- ✓ Vil minimere kulde- og varmetabet med en isoleret og hurtig stand-alone high speed port
- ✓ Arbejder dedikeret med energibesparelser

## DATABLAD AR0081F

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed.</li> <li>▪ Isoleret portdug sikrer et lavt energiforbrug med lav U-værdi på 0,5 W/m<sup>2</sup> x k.</li> <li>▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.</li> <li>▪ Sikrer smidig og effektiv logistik i områder med meget trafik.</li> <li>▪ Høj sikkerhed, blandt andet med indbyggede fotoceller i begge karmben.</li> </ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Max. bredde: 4000 mm.</li> <li>▪ Max. højde: 4000 mm.</li> <li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forsyning: 3 x 400 V / 50-60 Hz, 10 A.</li> <li>▪ 4 stk. potentialfri relæudgang til eksternt udstyr.</li> <li>▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.</li> </ul>
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.</li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm rustfri stål.</li> </ul>
PORTDUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 80 mm isoleret dug (PE skum LD30).</li> <li>▪ Portdugen føres i spor i karmbenene.</li> <li>▪ Efter påkørsel genindsættes portbladet manuelt i karmen.</li> <li>▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen):</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Blå RAL 5007</p> </div>
TOPAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm pressenningsdug.</li> </ul>
VARMEKABLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Justerbare 230 V varmekabler i karmben.</li> </ul>
SIKKERHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lysgitter i karmben op til 2.500 mm. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position.</li> <li>▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op.</li> <li>▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.</li> </ul>

## DATABLAD AR0081F | EKSTRAUDSTYR

### VARME BAG DUG

- Panelkasse med 220 volt varmekabel (bruges, hvis der er risiko for is/rimdannelse bag porten).

### BATTERIBACKUP

- Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.

### AUTOMATISK BETJENING

Vores porte leveres som standard med to stk. trykpaneler med nødstop, men fås også med truckkontakter, fjernkontrol, radar m.m. som ekstraudstyr.

