



ARL0081F

Hurtig, driftssikker og energieffektiv automatisk high speed port til frost (Lav model)

ARL0081F er en effektiv løsning til frostrum med meget trafik. Den 80 mm tykke dug kombineret med portens lynhurtige åbne- og lukkehastighed skaber optimale forhold for at reducere kulde- og varmetabet til et minimum. Porten er skabt til områder med begrænset loftshøjde og er særligt velegnet til steder, hvor der er meget trafik, da den effektivt sikrer hurtig passage mellem lokaler, zoner og afdelinger. ARL0081F er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

ARL0081F	80 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST - LAV MODEL
FORDELE	▪ Kan bruges på steder, hvor lav loftshøjde kan være en udfordring. ▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed. ▪ Isoleret portdug med lav U-værdi på 0,5 W/m 2 x k. ▪ Driftssikker konstruktion med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger. ▪ Sikrer smidig og effektiv logistik i områder med meget trafik. ▪ Høj sikkerhed, blandt andet med indbyggede fotoceller i begge karmben.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 3000 mm. ▪ Max. højde: 2500 mm. ▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
AUTOMATIK	▪ Forsyning: 3 x 400 V / 50-60 Hz / 10 A. ▪ 4 stk. potentialfri relæudgang til eksternt udstyr. ▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.
KARM	▪ 1 mm rustfri stål.
PORTDUG	▪ 80 mm isoleret dug (PE skum LD30). ▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. ▪ Efter påkørsel genindsættes portbladet manuelt i karmen. ▪ Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller et selvvalgt print på dugen): <div data-bbox="507 1402 582 1487" data-kind="parent" data-rs="2">  </div> <div data-bbox="496 1507 592 1576" data-kind="ghost"></div>
TOPAFSKÆRMNING	▪ 1 mm pressenningsdug.
VARMEKABLER	▪ Justerbare 230 V varmekabler i karmben.
SIKKERHED	▪ Lysgitter i karmben op til 2.500 mm. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position. ▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op. ▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.

ARL0081F
EKSTRAUDSTYR

80 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST - LAV MODEL

VARME BAG DUG

- Panelkasse med 220 volt varmekabel (bruges, hvis der er risiko for is/rimdannelse bag porten).

BATTERIBACKUP

- Mulighed for at tilkøbe UPS-anlæg, så døren kører på nødstrømsanlæg i tilfælde af strømsvigt.

AUTOMATISK BETJENING

