



AS0601K

AS0601K er en robust og driftssikker automatisk skydedør til køl.

Denne automatiske skydedør er med 60 mm isolering ideel til anvendelse i kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarer kvalitet, holdbarhed og hygiejne. Det er en robust port med en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer et smidigt og sikkert work flow og effektiv logistik i jeres kølerum. AS0601K kræver ingen vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevarerindustrien.

AS0601K

## AUTOMATISK 60 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR

FØRDELE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 60 mm højisolerende skum sikrer fremragende energibesparende egenskaber.</li><li>▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad.</li><li>▪ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien.</li><li>▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.</li><li>▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.</li></ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Max. bredde: 3200 mm.</li><li>▪ Max højde: 3600 mm.</li><li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li></ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 mm rustfri stål.</li><li>▪ Karmen er altid isoleret.</li></ul>
DØRBLADSMATERIALE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.</li><li>▪ 1 mm hvid PVC (Food safe).</li></ul> <p>Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</p>
KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm).</li><li>▪ Kørehjulskonsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfri stål.</li></ul>
KØRESKINNE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anodiseret aluminium eller rustfri stål.</li></ul>
NEDFALD	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.</li></ul>
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.</li><li>▪ Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler.</li></ul>
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Forside - kraftigt DAN-doors kanthåndtag i rustfri stål</li><li>▪ Bagside - rustfrit momentgreb, både ved manuel og automatisk betjening.</li></ul>
BUNDSTYR	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium.</li><li>▪ Bundstyrbeslag er påmonteret specielt slidstærk plast.</li></ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</li><li>▪ 2 stk trykpaneler.</li></ul>

AS0601K EKSTRAUDSTYR	AUTOMATISK 60 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR
LÅSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD-plast og rustfri stål.</li> <li>▪ Varmelegemer i låse til frost (kan aflåses fra for- eller bagside).</li> <li>▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD-plast (kan aflåses fra for- eller bagside).</li> </ul>
VINDUE	<p>Standardstørrelser (synsfelt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 x 300 mm.</li> <li>▪ 400 x 600 mm</li> <li>▪ 500 x 600 mm</li> </ul>
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anodiseret aluminium</li> <li>▪ Rustfri stål.</li> </ul>
RUDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 2-lags termoglas.</li> </ul>
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan leveres i dørbladets materialer.</li> </ul>
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm.</li> <li>▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm</li> </ul> <p>Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.</p>
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dørbredde x 300 mm (standard)</li> <li>▪ Dørbredde x 800 mm (standard).</li> </ul>
EKSTREUDSTYR TIL AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Træksnore</li> <li>▪ Fjernbetjening og modtager</li> <li>▪ Radar</li> <li>▪ Gulvdetektor</li> <li>▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden betjening.</li> </ul>