



AS0602K

AS0602K er en robust og driftssikker automatisk skydedør til køl.

Denne automatiske skydedør er med 60 mm isolering ideel til anvendelse i kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Det er en robust port med en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer et smidigt og sikkert work flow og effektiv logistik i jeres kølerum. AS0602K kræver ingen vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

AS0602K

AUTOMATISK 60 MM 2-FLØJET KØLERUMSDØR

FORDELE	<ul style="list-style-type: none">▪ 60 mm højisolierende skum sikrer fremragende energibesparende egenskaber.▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad.▪ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien.▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. bredde: 3200 mm.▪ Max højde: 3600 mm.▪ Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.
KARM	<ul style="list-style-type: none">▪ 1,5 mm rustfri stål.▪ Karmen er altid isoleret.
DØRBLADSMATERIALE	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.▪ 1 mm hvid PVC (Food safe). <p>Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</p>
KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none">▪ Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm).▪ Kørehjulsconsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfri stål.
KØRESKINNE	<ul style="list-style-type: none">▪ Anodiseret aluminium eller rustfri stål.
NEDFALD	<ul style="list-style-type: none">▪ Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none">▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.▪ Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler.
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none">▪ Forside - kraftigt DAN-doors kanthåndtag i rustfri stål▪ Bagside - rustfrit momentgreb, både ved manuel og automatisk betjening.
BUNDSTYR	<ul style="list-style-type: none">▪ Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium.▪ Bundstyrbeslag er påmonteret specielt slidstærk plast.
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none">▪ Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)▪ 2 stk trykpaneler.

AS0602K EKSTRAUDSTYR	AUTOMATISK 60 MM 2-FLØJET KØLERUMSDØR
LÅSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD-plast og rustfri stål. ▪ Varmelegemer i låse til frost (kan aflåses fra for- eller bagside). ▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD-plast (kan aflåses fra for- eller bagside).
VINDUE	<p>Standardstørrelser (synsfelt):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 x 300 mm. ▪ 400 x 600 mm ▪ 500 x 600 mm
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anodiseret aluminium ▪ Rustfri stål.
RUDE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum 2-lags termoglas.
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kan leveres i dørbladets materialer.
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm. ▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm <p>Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.</p>
SPARKEPLADER	<p>Materiale - rustfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørbredde x 300 mm (standard) ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).
EKSTRAUDSTYR TIL AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Træksnore ▪ Fjernbetjening og modtager ▪ Radar ▪ Gulvdetektor ▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden betjening.