

**AS1502F**

**AS1502F er en robust og driftssikker automatisk skydedør til frost.**

Denne skydedør er isoleret med 150 mm brandhæmmende polyisocynurat skum, som gør den ideel til anvendelse i frostrum, hvor der stilles ekstra høje krav til fødevarekvalitet, temperatursikkerhed og hygiejne.

Døren er udviklet og produceret med særligt fokus på at bevare optimal sikkerhed og funktionsdygtighed i frostomgivelser. Frostrumsporten er derfor udstyret med varme i både karm og i dørblad, hvilket forhindrer den i at fryse fast, og den leveres både med eller uden bundskinne, afhængigt af kundens behov. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

AS1502F

## AUTOMATISK 150 MM 2-FLØJET FROSTRUMSDØR

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum.</li> <li>▪ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad.</li> <li>▪ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien.</li> <li>▪ Varmekabler i både karm og dørblad forhindrer porten i at fryse fast og sikrer, at den altid er fuldt funktionsdygtig .</li> <li>▪ Tilgængelig både med og uden bundskinne.</li> <li>▪ Den automatiske betjening samt åbne- og lukkehastighed kan tilpasses kundens behov.</li> <li>▪ Robust konstruktion med meget lang levetid.</li> <li>▪ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.</li> </ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Max. bredde: 3200 mm.</li> <li>▪ Max højde: 3600 mm.</li> <li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 mm rustfri stål.</li> <li>▪ Karmen er altid isoleret.</li> </ul>
DØRBLADSMATERIALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm rustfri stål AISI 304.</li> <li>▪ 1 mm hvid PVC (Food safe).</li> </ul> <p>Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.</p>
KØREHJUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm).</li> <li>▪ Kørehjulsconsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfri stål.</li> </ul>
KØRESKINNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anodiseret aluminium eller rustfri stål.</li> </ul>
NEDFALD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.</li> </ul>
TÆTNINGSLISTER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.</li> <li>▪ Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler.</li> </ul>
HÅNDTAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forside - kraftigt DAN-doors kanthåndtag i rustfri stål</li> <li>▪ Bagside - rustfrit momentgreb, både ved manuel og automatisk betjening.</li> </ul>
BUNDSTYR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium.</li> <li>▪ Bundstyrbeslag er påmonteret specielt slidstærk plast.</li> </ul>
VARMEARRANGEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leveres med varmekabel i både karm/bundskinne og dørblad.</li> <li>▪ Bundskinnen, som er udført i anodiseret aluminium, nedstøbes i gulvet.</li> <li>▪ Døren kan også leveres uden bundskinne, men med ekstra varmekabler i dørbladet.</li> <li>▪ Varmekablerne på dørbladet er monteret i aluminiumsprofiler sammen med tætningsslisterne.</li> <li>▪ Varmekablerne er standard for tilslutning til 230 V/50 Hz, men kan også leveres til anden spænding.</li> <li>▪ Effektforbruget pr. meter varmekabel er ca. 30 W</li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tandremsautomatik (1 x 230V / 50 Hz).</li> <li>▪ Trykpaneler.</li> </ul>

AS1502F EKSTRAUDSTYR	AUTOMATISK 150 MM 2-FLØJET FROSTRUMSDØR
LÅSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD-plast og rustfri stål.</li> <li>▪ Varmelegemer i låse til frost (kan aflåses fra for- eller bagside).</li> <li>▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD-plast (kan aflåses fra for- eller bagside).</li> </ul>
VINDUE <i>Frarådes i frostdøre</i>	<p>Standardstørrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 150 x 300 mm.</li> <li>▪ 400 x 600 mm</li> <li>▪ 500 x 600 mm</li> </ul>
VINDUESRAMME	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anodiseret aluminium</li> <li>▪ Rustfri stål.</li> </ul>
RUDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 2-lags termoglas.</li> </ul>
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kan leveres i dørbladets materialer.</li> </ul>
NØDLEM ELLER GANGDØR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm.</li> <li>▪ Gangdør leveres i 800 x 1800 mm</li> </ul> <p>Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.</p>
SPARKEPLADER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rustfri stål AISI 304</li> <li>▪ Dørbredde x 300 mm (standard)</li> <li>▪ Dørbredde x 800 mm (standard).</li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Træksnore.</li> <li>▪ Fjernbetjening og modtager</li> <li>▪ Radar</li> <li>▪ Gulvdetektor</li> <li>▪ Kontakt os, hvis I ønsker en anden betjening /automatisk adgangskontrol</li> </ul>