




AVR1001F

AVR1001F er en hurtiggående, driftssikker og energieffektiv vertikal high speed port til frost.

Porten produceres efter mål, og dens 100 mm tykke, patenterede lameldug har en høj isoleringsevne, som gør den til en effektiv stand-alone løsning. Med AVR1001F får I en energieffektiv High Speed port, som reducerer jeres kulde- og varmetab til et absolut minimum - uden behov for natskydeport.

AVR1001F

## VERTIKAL 100 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 mm isoleret dug sikrer fremragende energibesparende egenskaber.</li> <li>▪ Lynhurtig åbne- og lukkehastighed.</li> <li>▪ Stand-alone-løsning. Kræver ikke natskydeport.</li> <li>▪ Robust port, der tåler hårde kollisioner.</li> <li>▪ Unikt lamelsystem, der modvirker kuldebroer.</li> </ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Max. bredde: 3500 mm.</li> <li>▪ Max højde: 3500 mm.</li> <li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forsyning: 3 x 400 V 50-60 Hz, 10 A 4 stk potentialfri relæudgang til eksternt udstyr.</li> <li>▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.</li> </ul>
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.</li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm og 2 mm rustfri stål.</li> </ul>
PORTDUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 mm thermodug isoleret med PE skum LD25.</li> <li>▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. Sidestyr i bommen gør det nemt manuelt at genpositionere dugen efter påkørsel.</li> <li>▪ Portdugen holdes stram ved hjælp af topkassetts indbyggede fjedre.</li> <li>▪ Standardfarve (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller selvvalgt print på dugen):</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>Blå RAL 5007</p> </div>
TOPAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm isoleret pressenningsdug.</li> </ul>
SIKKERHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lysgitter med dynamisk blanking er monteret i lysning. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position.</li> <li>▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op.</li> <li>▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.</li> </ul>
VARMEKABLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 230V varmekabler i karmben.</li> </ul>

## AUTOMATISK BETJENING / ADGANGSKONTROL

