


AVR1601F

AVR1601F er en hurtiggående, dritssikker og energieffektiv vertikal High Speed port til frost.

Denne port er skræddersyet til formål, hvor der er behov for særlig effektiv isolering af frostrum med meget trafik. Porten er en energieffektiv stand-alone løsning, som ikke kræver brug af natskydeport, og den 160 mm tykke dug har en unik isoleringsevne, som reducerer kulde- og varmetabet til et minimum. Den lodrette funktion minimerer pladskravet ud i rummet, og portens hurtige åbne- og lukkehastighed gør den til et oplagt valg til områder med meget trafik.

AVR1601F

## VERTIKAL 160 MM HIGH SPEED PORT (RULLEPORT) TIL FROST

FORDELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 160 mm højisoleret dug.</li> <li>▪ Hurtig åbne- og lukkehastighed.</li> <li>▪ <b>Stand-alone-løsning. Kræver ikke yderligere investering i natskydeport.</b></li> <li>▪ Den lodrette funktion minimerer pladskravet ud i rummet og giver flere lagerhyldemeter omkring porten.</li> <li>▪ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger.</li> </ul>
DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximum højde: 4000 mm (H x B max. 12 m<sup>2</sup>). Inkl. UPS: (H x B max. 10 m<sup>2</sup>).</li> <li>▪ Maximum bredde: 4000 mm (H x B max. 12 m<sup>2</sup>). Inkl. UPS: (H x B max. 10 m<sup>2</sup>).</li> <li>▪ <b>Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles. Kontakt os for at undersøge mulighederne.</b></li> </ul>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forsyning: 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 10 A.</li> <li>▪ Forsyning til varme: 1 x 230V, 16 A + PE 4 stk potentialfri relæudgang til eksternt udstyr.</li> <li>▪ Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af karmen.</li> </ul>
ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.</li> </ul>
KARM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm rustfri stål.</li> </ul>
PORTDUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 160 mm thermodug isoleret med PE skum LD25.</li> <li>▪ Portdugen føres i spor i karmbenene. Sidestyk i bommen gør det nemt manuelt at genpositionere dugen efter påkørsel.</li> <li>▪ Standardfarve (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller selvvalgt print på dugen):</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>Blå RAL 5007</p> </div>
TOPAFSKÆRMNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 mm rustfri stål eller hvid PVC.</li> </ul>
SIKKERHED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lysgitter med dynamisk blanking er monteret i lysning. Ved precensdetektion stopper porten og returnerer til åben position.</li> <li>▪ Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så portdugen kan rulles manuelt op.</li> <li>▪ Kan leveres med nødstrømsanlæg.</li> </ul>
VARMEKABLER	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 230V varmekabler i karmben.</li> </ul>

## AUTOMATISK BETJENING / ADGANGSKONTROL

